

Répéteur sans fil

Le répéteur est utilisé dans des installations à portée insuffisante et possède deux modes de fonctionnement : cascade (cascade) et mode défini (defined).

Lors d'une utilisation avec un maximum de trois répéteurs en mode cascade, la portée peut être agrandie jusqu'à 3 fois.

Un maximum de 32 points de commande peut être enregistré dans le mode défini.

Une LED d'indication clignote lorsqu'une commande est reçue ou retransmise.

Le répéteur ne fonctionne pas pour la commande de moteur ni pour les variateurs (car vous devez maintenir la touche enfoncée plus longtemps).



410-00535

4 year warranty

Répéteur pour des installations RF avec des portées insuffisantes



Le répéteur est utilisé dans des installations à portée insuffisante et possède deux modes de fonctionnement : cascade (cascade) et mode défini (defined).

Lors d'une utilisation avec un maximum de trois répéteurs en mode cascade, la portée peut être agrandie jusqu'à 3 fois.

Un maximum de 32 points de commande peut être enregistré dans le mode défini.

Une LED d'indication clignote lorsqu'une commande est reçue ou retransmise.

Le répéteur ne fonctionne pas pour la commande de moteur ni pour les variateurs (car vous devez maintenir la touche enfoncée plus longtemps).

Caractéristiques techniques :

dimensions (LxHxP): 48 x 48 x 25 mm (hors antenne) ;

tension d'alimentation : 230 V~

