


LED Pro-Stripe + fonction de secours

40009342

EAN: 8720604743708

UN ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR POLYVALENT DANS UNE VESTE MODERNE

Cette série de luminaires apparents résistants aux éclaboussures, conçue aux Pays-Bas, propose un design moderne et est donc idéale pour les applications décoratives. Les versions avec détecteur de mouvement et unité d'urgence sont identiques en apparence. Combiné avec la couleur de lumière commutable, le luminaire LED Pro-Stripe peut être appliqué uniformément. Même lorsque les exigences fonctionnelles d'un projet changent.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✓	Tension nominale	220 240 volt
Montage mural	✓	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	170000 heure
Adapté à une suspension pendulaire	✗	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C	0,93 pourcent
Adapté à un montage au plafond	✓	Rated life time L70/B10 at 25 °C	130000 heure
Adapté à un montage encastré	✗	Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	0,9 pourcent
Adapté à un montage en saillie	✓	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C	0,85 pourcent
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✗	Rated life time L80/B50 at 25 °C	100000 heure
Compatible au poste de travail avec écran	✗	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	80000 heure
Source lumineuse	LED non interchangeable	Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	132
Avec source lumineuse	✓	Durée de vie L90/B10 à 25 °C	40000 heure
Douille	Autre	Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	132
Matériau du boîtier	Plastique	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 heure
Protection de surface du boîtier	Autre	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 40 degrés Celsius
Couleur du boîtier	Blanc	Puissance du système	24 watt
Matériau du couvercle	Plastique opalin	Efficacité lumineuse	104 lumen/watt
Finition de la grille	Sans	Flux lumineux efficace	2500 lumen
Type de tension	CA	Température de couleur	3000 4000 kelvin
Appareil	Appareil à LED commandé en courant	Facteur de puissance cos phi	0,9
Avec appareil	✓	Hauteur/profondeur	67 millimètre
Réglage 0-10 V	✗	Diamètre externe	270 millimètre
Réglage 1-10 V	✗	Nombre de pôles	2
Réglage DALI	✗	Section de conducteur	2,5 millimètre carré
Réglage DMW	✗	Distorsion harmonique (THD)	13,9

LED Pro-Stripe + fonction de secours

40009342

EAN: 8720604743708

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Réglage DSI	✗	Unified Glare Ratio (UGR)	21
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗		
Réglage GPRS	✗		
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage phase descendante	✗		
Réglage phase ascendante	✗		
Réglage programmable	✗		
Réglage RF	✗		
Réglage Sine Wave Reduction	✗		
Réglage Touch and Dim	✗		
Réglage Zigbee	✗		
Réglage avec bouton-poussoir	✗		
Sans fonction de réglage	✓		
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✗		
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur		
Répartition lumineuse	Symétrique		
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°		
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5		
Sortie de lumière	Direct		
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	E		
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)		
Classe de protection (IP)	IP20		
Résistance aux chocs	IK08		
Classe de protection	II		
Adapté aux lampes de secours	✓		
Alimentation de secours intégrée	✓		
Avec détecteur de mouvement	✗		
Avec capteur de lumière	✗		
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✗		
Avec grilles d'aération	✗		
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s		
Couleur de la lumière	Blanc		
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89		
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K		
Type de câblage	Pièce de terminaison		
Type de raccordement	Borne à fichier		
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0		
Température de couleur réglable	Niveaux		
Réglage des lumens	Niveaux		
Angle de rayonnement ajustable	Non		
Commande via Bluetooth	✗		
Compatible avec Casambi	✗		
Compatible avec Apple HomeKit	✗		
Compatible avec Google Assistant	✗		
Compatible avec Amazon Alexa	✗		
Compatible IFTTT	✗		

LED Pro-Stripe

LED Pro-Stripe + fonction de secours

40009342

EAN: 8720604743708

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)