SIEMENS

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BHM50



1.700\/\/\\	Filtre Salanda and Grade La Consulta S
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10FXJ00	KIT DE RECYCLAGE
LZ11DXB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ11DXI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ11DXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ12250	EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ12350	EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ50961	CREDENCE EN INOX

Hotte en design Box avec 100% de performance

- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson Lumière LED.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	.583-912/583-1022 mm
Hauteur:	53 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + intensif
Extraction d'air maximale en évacuation:	372 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air posit	ion turbo: 441 m³/h
Extraction d'air maximale en recyclage:	337 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	604 m³/h
Débit d'air maximum:	
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	60 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au
lave-vaisselle	
Code EAN:	4242003811214
Puissance de raccordement:	220 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:Pri	
Type d'installation:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3



SIEMENS

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BHM50

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 48.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 60 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal:372m3/h
- position intensive:604 m³/h

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- touchControl
- Aspiration à double flux
- • Niveau sonore en fonctionnement normal $372 m^3/h$: 47 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir Plus (HxLxP):
- 703 x 900 x 500mm montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 900 x 500 mm montage avec cheminée télescopique

^{*}Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

SIEMENS

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BHM50

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande



