

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BHM50



Accessoires en option

LZ50960 : CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM , LZ31XXB16 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS , LZ12350 : EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM , LZ12250 : EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM , LZ11FXD51 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE , LZ11FXC56 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS , LZ11DXI16 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR + , LZ11DXI14 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR , LZ11DXB14 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR , LZ10FXJ00 : KIT DE RECYCLAGE , LZ10DXU00 : KIT DE RECYCLAGE , LZ10DXA00 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ00XXP00 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)

Hotte en design Box avec 100% de performance

- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 130 cm
 Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée : 53 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm
 Poids net : 12,8 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : Niveau 3 + intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 372 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 441 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 337 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 604 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 60 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003811214
 Puissance de raccordement : 220 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : 0
 Type de montage : Montage mural



4 242003 811214

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BHM50

Équipement

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 48.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 60 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 372 m³/h
- position intensive: 604 m³/h

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- touchControl
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 372m³/h: 47 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP):
- 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BHM50

Dessins sur mesure

