



LED R7s Verre 14X78 4W (38W) 450lm 827

Numéro d'article 142757

BAI LED R7s Verre 14x78mm 4W 2700K 450lm (38W) Clair 230V-240V 360° Lampe LED Crayon Luminaire ouvert recommandé

Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des maisons ou des établissements de restauration. Éclairage 360°, tout comme la lampe halogène. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C. Un luminaire ouvert est recommandé pour des performances optimales en termes de flux lumineux et de durée de vie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	142757
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED R7s
Type de produit	Glass

Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
avec télécommande	Non
commande à distance possible	Non
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
classe d'efficacité énergétique	E
Désignation de lampe	autre
Indice d'efficacité énergétique (EEL)	0.11
classe de protection (IP)	IP20
longueur [mm]	78
diamètre [mm]	14
régulable	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
angle de rayonnement [°]	360 - 360
couleur du boîtier	incolore
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur	blanc
socle	R7s
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
finition verre/couvercle	clair
Lampe à filament	Non
forme de la lampe	tubes, à double socle
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
efficacité lumineuse [lm/W]	113
flux lumineux [lm]	450 - 450
type de tension	CA
puissance de la lampe [W]	4 - 4
facteur de puissance cos phi	0.5
courant nominal [mA]	43 - 43
tension nominale [V]	220 - 240

Produits similaires



142580

LED R7s 28X78 DIM
6W (52W) 680lm 827
360D

145771

LED R7s Verre 17x78
DIM 4.2W (40W) 470lm
827