

KOMFORT COLLECTEUR 4010 ET 4100



Komfort 4010
10 - 145 l/h



Komfort 4100
60 - 250 l/h



» Chauffage/refroidissement par le sol

» Raccordement latéral

» Débitmètres

4010: 10 - 145 l/h

4100: 60 - 250 l/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la température	-20 °C à maximum 90 °C
Pression de fonctionnement	Maximum 10 bars

DIMENSIONNEMENT

Nombre de circuits	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hauteur [mm]	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
Largeur [mm]	235	290	345	400	455	510	565	620	675	730	785	840	895	950
Profondeur [mm]	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

DIAMÈTRES DE RACCORDEMENT

primaire	DN 25 [1"]
secondaire	$\frac{3}{4}$ " filet mâle, Eurocône (branchement pour raccords entre les conduites)

VUE D'ENSEMBLE DES ARTICLES

Nombres de circuits	Débitmètres par circuit, plage de mesure 10 - 145 l/h	Débitmètres par circuit, plage de mesure 60 - 250 l/h
	Référence	Référence
1	40 10 00 01	41 00 00 01
2	40 10 00 02	41 00 00 02
3	40 10 00 03	41 00 00 03
4	40 10 00 04	41 00 00 04
5	40 10 00 05	41 00 00 05
6	40 10 00 06	41 00 00 06
7	40 10 00 07	41 00 00 07
8	40 10 00 08	41 00 00 08
9	40 10 00 09	41 00 00 09
10	40 10 00 10	41 00 00 10
11	40 10 00 11	41 00 00 11
12	40 10 00 12	41 00 00 12
13	40 10 00 13	41 00 00 13
14	40 10 00 14	41 00 00 14
15	40 10 00 15	41 00 00 15

ACCESSOIRES

Accessoires	Référence
Capuchon filet femelle $\frac{3}{4}$ " pour obturation d'un raccord de circuit	52 00 47 00
Débitmètre réglable et lisible 10 - 145 l/h pour segment de retour	52 00 49 00
Débitmètre réglable et lisible 60 - 250 l/h pour segment de retour	52 00 48 00