

**Serie | 4, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox-  
easyclean  
KGN49XIDP**



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs  
1 x bac à glaçons



**Le réfrigérateur combiné No Frost avec  
VitaFresh : conserve vos aliments frais plus  
longtemps la fraîcheur.**

• **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: D  
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh/annum  
Somme des volumes des compartiments de congélation: 108 l  
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 330 l  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
Type de construction: Pose libre  
Porte habillable: impossible  
Largeur: 700 mm  
Profondeur: 670 mm  
Poids net: 86,830 kg  
Puissance de raccordement: 100 W  
Intensité: 10 A  
Charnière de la porte: Droite réversible  
Tension: 220-240 V  
Fréquence: 50 Hz  
Certificats de conformité: CE, VDE  
Longueur du cordon électrique: 240 cm  
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16 h  
Nombre de compresseurs: 1  
Nombre de circuit de froid: 2  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
Porte réversible: Oui  
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4  
Clayettes spéciales bouteille: Oui  
Type d'installation: N/A



## Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49XIDP

### Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

#### Informations générales

- KGN49XIDP
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/a kWh/an
- Volume total: 438 l
- Volume réfrigérateur : 330 l
- Volume surgélateur : 108 l
- Niveau sonore : 38 DB (classe Classe sonore\_Eu19: C)

#### Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

#### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 4 EasyAccess shelves
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

#### Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 12 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Super-surgélation: yes
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- Calendrier de surgélation

#### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V


#### Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 67 cm

**Serie | 4, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox-  
easyclean  
KGN49XIDP**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

**Description**

a Hauteur

b Largeur

c Profondeur avec porte fermée sans poignée

d Profondeur d'armoire

e Largeur avec porte ouverte à 90°

f Profondeur avec porte ouverte sans poignée

g Profondeur avec porte fermée avec poignée

h Equipement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm