


Uponor Tecto

Uponor Multi support en plastique


- en pvc résistant au choc, pour coude 90° devant le collecteur



| N° art. | Dimension | l mm | di mm | z mm | h mm | r mm | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|----|-------|-------------|
| 1000118 | 18 | 115 | 16,5 | 90 | 25 | 90 | 250 | 50 | pièce | 2,24 |

Uponor Multi bande périphérique


- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



| N° art. | Dimension | L m | s mm | b mm | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|----|-----|-------|-------------|
| 1000079 | PE 50m 150x8mm | 50 | 8,0 | 150 | bleu | - | 200 | m | 1,26 |

Uponor Multi ruban périphérique avec bavette autocollante

- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



| N° art. | Dimension | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|-------------|
| 1000080 | PE 50m 150x10mm | bleu | 200 | 200 | m | 1,45 |

Uponor Multi ruban périphérique

- Profilé autoadhésif en PVC dur avec bande d'expansion en mousse de polyéthylène, pour la séparation du profil en ciment (par ex. seuils de portes) et pour absorber la dilatation du revêtement en ciment
- Pour joints de dilatation, conforme à la norme EN 18560-2




| N° art. | Dimension | s mm | L m | h mm | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|---------------|---------|--------|---------|-----|----|-------|-------------|
| 1090229 | 1800x100x10mm | 10,0 | 1,8 | 100 | 720 | 18 | m | 5,20 |

Uponor Nubos

Uponor Multi support en plastique


- en pvc résistant au choc, pour coude 90° devant le collecteur



| N° art. | Dimension | l mm | di mm | z mm | h mm | r mm | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|----|-------|-------------|
| 1000118 | 18 | 115 | 16,5 | 90 | 25 | 90 | 250 | 50 | pièce | 2,24 |

Uponor Multi bande périphérique


- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



| N° art. | Dimension | L m | s mm | b mm | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|----|-----|-------|-------------|
| 1000079 | PE 50m 150x8mm | 50 | 8,0 | 150 | bleu | - | 200 | m | 1,26 |

Uponor Multi ruban périphérique avec bavette autocollante

- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



| N° art. | Dimension | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|-------------|
| 1000080 | PE 50m 150x10mm | bleu | 200 | 200 | m | 1,45 |

Uponor Multi profilé pour joint

- Profilé autoadhésif en PVC dur avec bande d'expansion en mousse de polyéthylène, pour la séparation du profil en ciment (par ex. seuils de portes) et pour absorber la dilatation du revêtement en ciment
- Pour joints de dilatation, conforme à la norme EN 18560-2




OUT

| N° art. | Dimension | s mm | L m | h mm | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|---------------|---------|--------|---------|-----|----|-------|-------------|
| 1064355 | 1800x100x10mm | 10,0 | 1,8 | 100 | 720 | 18 | m | 5,20 |
| 1090229 | 1800x100x10mm | 10,0 | 1,8 | 100 | 720 | 18 | m | 5,20 |

Uponor Klett

Uponor Multi ruban périphérique avec bavette autocollante

- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



| N° art. | Dimension | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|-------------|
| 1000080 | PE 50m 150x10mm | bleu | 200 | 200 | m | 1,45 |

Uponor Multi ruban périphérique

- Profilé autoadhésif en PVC dur avec bande d'expansion en mousse de polyéthylène, pour la séparation du profil en ciment (par ex. seuils de portes) et pour absorber la dilatation du revêtement en ciment
- Pour joints de dilatation, conforme à la norme EN 18560-2



| N° art. | Dimension | s mm | L m | h mm | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|---------------|---------|--------|---------|-----|----|-------|-------------|
| 1090229 | 1800x100x10mm | 10,0 | 1,8 | 100 | 720 | 18 | m | 5,20 |

Uponor Multi rouleau de ruban adhésif

- Conçu pour coller les bandes et bords isolants, convient à un rouleau de ruban adhésif.




| N° art. | Dimension | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------|----|----|-------|--------------|
| 1000142 | | 20 | 1 | pièce | 58,37 |

Uponor Tacker

Uponor Multi bande périphérique


- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



| N° art. | Dimension | L m | s mm | b mm | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|----|-----|-------|-------------|
| 1000079 | PE 50m 150x8mm | 50 | 8,0 | 150 | bleu | - | 200 | m | 1,26 |

Uponor Multi ruban périphérique avec bavette autocollante

- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



| N° art. | Dimension | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------------|-----------|-----|-----|-------|-------------|
| 1000080 | PE 50m 150x10mm | - bleu | 200 | 200 | m | 1,45 |

Uponor Multi ruban périphérique

- Profilé autoadhésif en PVC dur avec bande d'expansion en mousse de polyéthylène, pour la séparation du profil en ciment (par ex. seuils de portes) et pour absorber la dilatation du revêtement en ciment
- Pour joints de dilatation, conforme à la norme EN 18560-2



| N° art. | Dimension | s mm | L m | h mm | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|---------------|---------|--------|---------|-----|----|-------|-------------|
| 1090229 | 1800x100x10mm | 10,0 | 1,8 | 100 | 720 | 18 | m | 5,20 |

Uponor Multi rouleau de ruban adhésif

- Conçu pour coller les bandes et bords isolants, convient à un rouleau de ruban adhésif.




| N° art. | Dimension | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------|----|----|-------|--------------|
| 1000142 | | 20 | 1 | pièce | 58,37 |

Uponor Classic

Uponor Multi bande périphérique


- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



| N° art. | Dimension | L m | s mm | b mm | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|----|-----|-------|-------------|
| 1000079 | PE 50m 150x8mm | 50 | 8,0 | 150 | bleu | - | 200 | m | 1,26 |

Uponor Multi ruban périphérique avec bavette autocollante

- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



| N° art. | Dimension | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|-------------|
| 1000080 | PE 50m 150x10mm | bleu | 200 | 200 | m | 1,45 |

Uponor Multi ruban périphérique


- Profilé autoadhésif en PVC dur avec bande d'expansion en mousse de polyéthylène, pour la séparation du profil en ciment (par ex. seuils de portes) et pour absorber la dilatation du revêtement en ciment
- Pour joints de dilatation, conforme à la norme EN 18560-2



| N° art. | Dimension | s mm | L m | h mm | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|---------------|---------|--------|---------|-----|----|-------|-------------|
| 1090229 | 1800x100x10mm | 10,0 | 1,8 | 100 | 720 | 18 | m | 5,20 |

Uponor Classic Clipmaster

- Outil pour la mise en place d'agrafes Masterclip sur les treillis en fil d'acier
- Pour Uponor Classic Masterclips 16 et 17 mm dans un magasin




| N° art. | Dimension | d mm | l mm | b mm | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------------|---------|---------|---------|----|----|-------|---------------|
| 1006295 | 16/17mm l=920mm | 16/17 | 920 | 195 | - | 1 | pièce | 273,17 |
| 1006309 | 20mm l=920mm | 20 | 920 | 195 | - | 1 | pièce | 461,40 |

Uponor Multi

Uponor Multi ruban périphérique avec bavette autocollante

- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



| N° art. | Dimension | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|-------------|
| 1000080 | PE 50m 150x10mm | bleu | 200 | 200 | m | 1,45 |

Uponor Multi ruban périphérique

- Profilé autoadhésif en PVC dur avec bande d'expansion en mousse de polyéthylène, pour la séparation du profil en ciment (par ex. seuils de portes) et pour absorber la dilatation du revêtement en ciment
- Pour joints de dilatation, conforme à la norme EN 18560-2



| N° art. | Dimension | s mm | L m | h mm | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|---------------|------|-----|------|-----|----|-------|-------------|
| 1090229 | 1800x100x10mm | 10,0 | 1,8 | 100 | 720 | 18 | m | 5,20 |

Uponor Multi tube de protection de joint

- Matériau PE-LD, avec encoche, pour protéger les tubes de chauffage au sol jusqu'à 20 mm au niveau des joints de dilatation



| N° art. | Dimension | s mm | l mm | b mm | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|------------------|------|------|------|--------|----|----|-------|-------------|
| 1000082 | max 20mm 300x5mm | 5,0 | 300 | 80 | bleu | - | 30 | pièce | 1,35 |

Uponor Multi additif pour chape

- Additif pour ciment
- Uniquement pour utilisation avec des chapes en ciment
- Pour améliorer la plastification et la rétention d'eau
- Consommation pour une chape de 7 cm d'épaisseur : 0,2 l/m²
- Couverture minimale de chape : 30 mm pour 2 kN/m² ou 45 mm pour 5 kN/m² en combinaison avec les plaques isolante/ système Uponor pour 5 kN/m²
- Temps de durcissement : 21 jours



| N° art. | Dimension | Capacité l | Jours d | Teinte | UL | UE | unité | prix/unité |
|----------------|------------|------------|---------|--------|-----|----|-------|-------------|
| 1000084 | VD 450 20L | 20,00 | 21 | bleu | 480 | 20 | l | 4,16 |

† chape de 7 cm d'épaisseur