


Uponor Multi

Uponor Multi ruban périphérique avec bavette autocollante

- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



N° art.	Dimension	Teinte	UL	UE	unité	prix/unité
1000080	PE 50m 150x10mm	bleu	200	200	m	1,45

Uponor Multi ruban périphérique

- Profilé autoadhésif en PVC dur avec bande d'expansion en mousse de polyéthylène, pour la séparation du profil en ciment (par ex. seuils de portes) et pour absorber la dilatation du revêtement en ciment
- Pour joints de dilatation, conforme à la norme EN 18560-2



N° art.	Dimension	s mm	L m	h mm	UL	UE	unité	prix/unité
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m	5,20

Uponor Multi tube de protection de joint

- Matériau PE-LD, avec encoche, pour protéger les tubes de chauffage au sol jusqu'à 20 mm au niveau des joints de dilatation



N° art.	Dimension	s mm	l mm	b mm	Teinte	UL	UE	unité	prix/unité
1000082	max 20mm 300x5mm	5,0	300	80	bleu	-	30	pièce	1,35

Uponor Multi additif pour chape

- Additif pour ciment
- Uniquement pour utilisation avec des chapes en ciment
- Pour améliorer la plastification et la rétention d'eau
- Consommation pour une chape de 7 cm d'épaisseur : 0,2 l/m²
- Couverture minimale de chape : 30 mm pour 2 kN/m² ou 45 mm pour 5 kN/m² en combinaison avec les plaques isolante/ système Uponor pour 5 kN/m²
- Temps de durcissement : 21 jours



N° art.	Dimension	Capacité l	Jours d	Teinte	UL	UE	unité	prix/unité
1000084	VD 450 20L	20,00	21	bleu	480	20	l	4,16

† chape de 7 cm d'épaisseur