


# Uponor Tecto

## Uponor Multi support en plastique


- en pvc résistant au choc, pour coude 90° devant le collecteur



N° art.	Dimension	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000118</b>	18	115	16,5	90	25	90	250	50	pièce	<b>2,24</b>

## Uponor Multi bande périphérique


- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



N° art.	Dimension	L m	s mm	b mm	Teinte	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000079</b>	PE 50m 150x8mm	50	8,0	150	bleu	-	200	m	<b>1,26</b>

## Uponor Multi ruban périphérique avec bavette autocollante

- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



N° art.	Dimension	Teinte	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000080</b>	PE 50m 150x10mm	bleu	200	200	m	<b>1,45</b>

## Uponor Multi ruban périphérique

- Profilé autoadhésif en PVC dur avec bande d'expansion en mousse de polyéthylène, pour la séparation du profil en ciment (par ex. seuils de portes) et pour absorber la dilatation du revêtement en ciment
- Pour joints de dilatation, conforme à la norme EN 18560-2




N° art.	Dimension	s mm	L m	h mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1090229</b>	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m	<b>5,20</b>

# Uponor Nubos

## Uponor Multi support en plastique


- en pvc résistant au choc, pour coude 90° devant le collecteur



N° art.	Dimension	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000118</b>	18	115	16,5	90	25	90	250	50	pièce	<b>2,24</b>

## Uponor Multi bande périphérique


- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



N° art.	Dimension	L m	s mm	b mm	Teinte	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000079</b>	PE 50m 150x8mm	50	8,0	150	bleu	-	200	m	<b>1,26</b>

## Uponor Multi ruban périphérique avec bavette autocollante

- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.



N° art.	Dimension	Teinte	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000080</b>	PE 50m 150x10mm	bleu	200	200	m	<b>1,45</b>

## Uponor Multi profilé pour joint

- Profilé autoadhésif en PVC dur avec bande d'expansion en mousse de polyéthylène, pour la séparation du profil en ciment (par ex. seuils de portes) et pour absorber la dilatation du revêtement en ciment
- Pour joints de dilatation, conforme à la norme EN 18560-2




OUT

N° art.	Dimension	s mm	L m	h mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1064355</b>	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m	<b>5,20</b>
<b>1090229</b>	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m	<b>5,20</b>

# Uponor Klett

## Uponor Multi support en plastique

- en pvc résistant au choc, pour coude 90° devant le collecteur



N° art.	Dimension	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000118</b>	18	115	16,5	90	25	90	250	50	pièce	<b>2,24</b>

## Uponor Multi support de tube


- Outil multifonction pour fixation, à utiliser à l'intérieur des bâtiments pour dérouler et guider facilement les tubes de chauffage au sol Uponor.



N° art.	Dimension	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1088066</b>		-	1	pièce	<b>176,11</b>

## Uponor Multi bande périphérique

- Ruban périphérique isolant, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec envers autocollant pour une étanchéité optimale avec le support.




N° art.	Dimension	L m	s mm	b mm	Teinte	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000079</b>	PE 50m 150x8mm	50	8,0	150	bleu	-	200	m	<b>1,26</b>

# Uponor Tacker

## Uponor Uni-X adaptateur à visser MLC


- Raccord à compression, presse-étoupe et douille intérieure
- Matériau : laiton
- Pour le raccordement des conduits Uponor Uni Pipe PLUS et tubes multicouche sur des collecteurs (par ex. collecteur Uponor H).
- Eurocône à filet femelle 3/4" conforme à la norme EN ISO 228-1.



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1058089</b>	14-3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,83</b>
<b>1058090</b>	16-3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,83</b>
<b>1058092</b>	20-3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,90</b>

## Uponor Smart manchon égal à sertir


- raccord à sertir
- Laiton
- Pour tubes Uponor Smart UFH et Comfort Pipe PLUS



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1089646</b>	14x2,0-14x2,0	52	21	21	9	6	80	10	pièce	<b>8,00</b>
<b>1089647</b>	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	52	21	21	9	6	80	10	pièce	<b>9,07</b>

## Uponor Multi support en plastique


- en pvc résistant au choc, pour coude 90° devant le collecteur



N° art.	Dimension	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000118</b>	18	115	16,5	90	25	90	250	50	pièce	<b>2,24</b>
<b>1001229</b>	-20	150	22	115	31	115	-	50	pièce	<b>2,83</b>


# Uponor Classic

## Uponor Q&E bagues bouchon stop natural, eval



N° art.	Dimension	l mm	di mm	do mm	z mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1042389</b>	16	16	16,6	22,6	1	900	20	pièce	<b>0,16</b>
<b>1042837</b>	20	21	20,7	26,7	1	520	20	pièce	<b>0,32</b>


## Uponor Q&E bague natural, eval



N° art.	Dimension	l mm	di mm	s mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1058429</b>	17	17	17,3	3,1	900	20	pièce	<b>0,21</b>

## Uponor Multi support en plastique

- en pvc résistant au choc, pour coude 90° devant le collecteur




N° art.	Dimension	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000118</b>	18	115	16,5	90	25	90	250	50	pièce	<b>2,24</b>
<b>1001229</b>	-20	150	22	115	31	115	-	50	pièce	<b>2,83</b>

# Uponor Siccus 14

## Uponor Vario adaptateur à visser MLCP RED


- Matériau : laiton
- Raccord à compression, avec Eurocône à filet femelle 3/4" pour le raccordement de canalisations de chauffage de surface Uponor MLC red aux collecteurs Uponor.
- Couleur de joint torique : rouge



N° art.	Dimension	l	l1	l2	z1	UL	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm			pièce	
<b>1000117</b>	14x1,6-3/4" Euro	27	17	8	3	80	10		<b>4,37</b>

## Uponor MLCP RED raccord à sertir


- Matériau : laiton étamé
- Avec douille de sertissage fixe, bague d'arrêt, repère de sertissage, code couleur et sécurité de test
- Sertissage sans ébavurage



N° art.	Dimension	l	l1	l2	z1	UL	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm			pièce	
<b>1048272</b>	14x1,6-14x1,6	54	21	21	11	80	10		<b>8,11</b>

## Uponor Multi support en plastique

- en pvc résistant au choc, pour coude 90° devant le collecteur



N° art.	Dimension	l	di	z	h	r	UL	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	mm			pièce	
<b>1000118</b>	18	115	16,5	90	25	90	250	50		<b>2,24</b>