


# Uponor Tecto

## Uponor Comfort Pipe PLUS


■ 6/10 bar pour 90 °C/70 °C



N° art.	Dimension	L m	do mm	s mm	p mm	Capacité l/m	Teinte	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
1062883	14x2,0 120m	120	14	2,0	6	0,079	blanc	350	1320	120	m	1,37
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	0,079	blanc	650	1680	240	m	1,37
1062885	14x2,0 960m	960	14	2,0	6	0,079	blanc	2500	1920	960	m	1,37
1062044	16x2,0 120m	120	16	2,0	6	0,113	blanc	400	1080	120	m	1,44
1062045	16x2,0 240m	240	16	2,0	6	0,113	blanc	700	1440	240	m	1,44
1062046	16x2,0 640m	640	16	2,0	6	0,113	blanc	2600	1280	640	m	1,44

## Uponor Comfort Pipe PLUS


■ 6/8 bar pour 90 °C/70 °C



N° art.	Dimension	L m	do mm	s mm	p mm	Capacité l/m	Teinte	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
1034535	17x2,0 120m	120	17	2,0	6	0,130	blanc	500	840	120	m	1,47
1009226	17x2,0 240m	240	17	2,0	6	0,130	blanc	950	1200	240	m	1,47
1086340	17x2,0 480m	480	17	2,0	6	0,130	blanc	1900	960	480	m	1,47
1009227	17x2,0 640m	640	17	2,0	6	0,130	blanc	2400	1280	640	m	1,47

## Uponor Vario adaptateur à visser PEX


- Eurocône
- Laiton



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	G	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
1065283	14x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	4,03
1065284	16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	3,50
1065286	17x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	3,50

## Uponor Fit raccord à visser PEX

- Laiton



N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
1065296	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	13	13	31	25	1	pièce	8,32
1065299	17x2,0-17x2,0	13	13	31	25	1	pièce	8,32

# Uponor Nubos

## Uponor Fix Rail de fixation autocollant


- Rail de fixation pour canalisations 14-20 mm
- C/c 50 mm
- Avec fixation autocollante



N° art.	Dimension	l mm	b mm	h mm	c/c mm	UL	UE	unité	prix/unité	
<b>100018</b>	14-20mm c/c50mm	1m	1000	50	27	50	600	100	m	<b>3,88</b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS


- 6/10 bar pour 90 °C/70 °C



N° art.	Dimension	L m	do mm	s mm	p bar	Capacité l/m	Teinte	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité	
<b>1062883</b>	14x2,0	120m	120	14	2,0	6	0,079	blanc	350	1320	120	m	<b>1,37</b>
<b>1062884</b>	14x2,0	240m	240	14	2,0	6	0,079	blanc	650	1680	240	m	<b>1,37</b>
<b>1062885</b>	14x2,0	960m	960	14	2,0	6	0,079	blanc	2500	1920	960	m	<b>1,37</b>
<b>1062044</b>	16x2,0	120m	120	16	2,0	6	0,113	blanc	400	1080	120	m	<b>1,44</b>
<b>1062045</b>	16x2,0	240m	240	16	2,0	6	0,113	blanc	700	1440	240	m	<b>1,44</b>
<b>1062046</b>	16x2,0	640m	640	16	2,0	6	0,113	blanc	2600	1280	640	m	<b>1,44</b>

## Uponor Vario raccord de compression PEX


- Eurocône
- Laiton



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	G	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1065284</b>	16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,50</b>

## Uponor Smart manchon égal à sertir

- raccord à sertir
- Laiton
- Pour tubes Uponor Smart UFH et Comfort Pipe PLUS




N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1089646</b>	14x2,0-14x2,0	52	21	21	9	6	80	10	pièce	<b>8,00</b>
<b>1089647</b>	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	52	21	21	9	6	80	10	pièce	<b>9,07</b>

# Uponor Tacker


## Uponor Fix Rail autocollant pour fixation tube

- Rail pour tube 14 mm
- C/c 50 mm



OUT

N° art.	Dimension	d mm	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Teinte	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1013127</b>	16mm c/c25mm 2m	16	2000	40	25	25	-	100	2	m	<b>3,66</b>



## Uponor Fix Rail de fixation autocollant


- Rail de fixation pour canalisations 14-20 mm
- C/c 50 mm
- Avec fixation autocollante



N° art.	Dimension	l mm	b mm	h mm	c/c mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1000018</b>	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m	<b>3,88</b>

## Uponor Fix clou pour rail de fixation


- Pontet de fixation pour maintien de rail de fixation
- Pour canalisations 14-20 mm



N° art.	Dimension	di mm	b mm	h mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1086533</b>		15,8	27	42	-	500	pièce	<b>0,09</b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS

- 6/10 bar pour 90 °C/70 °C




N° art.	Dimension	L m	do mm	s mm	p mm	Capacité l/m	Teinte	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1062883</b>	14x2,0 120m	120	14	2,0	6	0,079	blanc	350	1320	120	m	<b>1,37</b>
<b>1062884</b>	14x2,0 240m	240	14	2	6	0,079	blanc	650	1680	240	m	<b>1,37</b>
<b>1062885</b>	14x2,0 960m	960	14	2,0	6	0,079	blanc	2500	1920	960	m	<b>1,37</b>
<b>1062044</b>	16x2,0 120m	120	16	2,0	6	0,113	blanc	400	1080	120	m	<b>1,44</b>
<b>1062045</b>	16x2,0 240m	240	16	2,0	6	0,113	blanc	700	1440	240	m	<b>1,44</b>
<b>1062046</b>	16x2,0 640m	640	16	2,0	6	0,113	blanc	2600	1280	640	m	<b>1,44</b>



# Uponor Classic

## Uponor Classic attache manuelle, treillis métallique

- Agrafe pour fixation manuelle de canalisation sur les treillis en fil d'acier
- Pour tubes Uponor 17x2 mm
- À utiliser avec l'outil Clipmaster




OUT

N° art.	Dimension	d	d1	b	h	UL	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm				
<b>1005047</b>	17mm 3mm	17	3	35	23	-	500	pièce	<b>0,26</b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS


- 6/10 bar pour 90 °C/70 °C



N° art.	Dimension	L	do	s	p	Capacité	Teinte	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
		m	mm	mm	bar	l/m	-					
<b>1062044</b>	16x2,0 120m	120	16	2,0	6	0,113	blanc	400	1080	120	m	<b>1,44</b>
<b>1062045</b>	16x2,0 240m	240	16	2,0	6	0,113	blanc	700	1440	240	m	<b>1,44</b>
<b>1062046</b>	16x2,0 640m	640	16	2,0	6	0,113	blanc	2600	1280	640	m	<b>1,44</b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS


- 6/8 bar pour 90 °C/70 °C



N° art.	Dimension	L	do	s	p	Capacité	Teinte	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
		m	mm	mm	bar	l/m	-					
<b>1034535</b>	17x2,0 120m	120	17	2,0	6	0,130	blanc	500	840	120	m	<b>1,47</b>
<b>1009226</b>	17x2,0 240m	240	17	2,0	6	0,130	blanc	950	1200	240	m	<b>1,47</b>
<b>1009227</b>	17x2,0 640m	640	17	2,0	6	0,130	blanc	2400	1280	640	m	<b>1,47</b>

## Uponor Magna pipe PLUS

- 6/8 bar pour 90 °C/70 °C



N° art.	Dimension	d	s	p	L	Teinte	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	bar	m	-					
<b>1091275</b>	20x2,0 240m	20	2,0	6	240	blanc	1000	960	240	m	<b>2,71</b>
<b>1091276</b>	20x2,0 480m	20	2,0	6	480	blanc	1850	960	480	m	<b>2,71</b>