


# Uponor Tecto

## Uponor Comfort Pipe PLUS


■ 6/10 bar pour 90 °C/70 °C



N° art.	Dimension	L m	do mm	s mm	p mm	Capacité l/m	Teinte -	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1062883</b>	14x2,0 120m	120	14	2,0	6	0,079	blanc	350	1320	120	m	<b>1,37</b>
<b>1062884</b>	14x2,0 240m	240	14	2	6	0,079	blanc	650	1680	240	m	<b>1,37</b>
<b>1062885</b>	14x2,0 960m	960	14	2,0	6	0,079	blanc	2500	1920	960	m	<b>1,37</b>
<b>1062044</b>	16x2,0 120m	120	16	2,0	6	0,113	blanc	400	1080	120	m	<b>1,44</b>
<b>1062045</b>	16x2,0 240m	240	16	2,0	6	0,113	blanc	700	1440	240	m	<b>1,44</b>
<b>1062046</b>	16x2,0 640m	640	16	2,0	6	0,113	blanc	2600	1280	640	m	<b>1,44</b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS


■ 6/8 bar pour 90 °C/70 °C



N° art.	Dimension	L m	do mm	s mm	p mm	Capacité l/m	Teinte -	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1034535</b>	17x2,0 120m	120	17	2,0	6	0,130	blanc	500	840	120	m	<b>1,47</b>
<b>1009226</b>	17x2,0 240m	240	17	2,0	6	0,130	blanc	950	1200	240	m	<b>1,47</b>
<b>1086340</b>	17x2,0 480m	480	17	2,0	6	0,130	blanc	1900	960	480	m	<b>1,47</b>
<b>1009227</b>	17x2,0 640m	640	17	2,0	6	0,130	blanc	2400	1280	640	m	<b>1,47</b>

## Uponor Vario adaptateur à visser PEX


- Eurocône
- Laiton



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1065283</b>	14x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>4,03</b>
<b>1065284</b>	16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,50</b>
<b>1065286</b>	17x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,50</b>

## Uponor Fit raccord à visser PEX

- Laiton



N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1065296</b>	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	13	13	31	25	1	pièce	<b>8,32</b>
<b>1065299</b>	17x2,0-17x2,0	13	13	31	25	1	pièce	<b>8,32</b>

# Uponor Nubos

## Uponor Fix Rail de fixation autocollant


- Rail de fixation pour canalisations 14-20 mm
- C/c 50 mm
- Avec fixation autocollante



N° art.	Dimension	l mm	b mm	h mm	c/c mm	UL	UE	unité	prix/unité	
<b>1000018</b>	14-20mm c/c50mm	1m	1000	50	27	50	600	100	m	<b>3,88</b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS


- 6/10 bar pour 90 °C/70 °C



N° art.	Dimension	L m	do mm	s mm	p bar	Capacité l/m	Teinte	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité	
<b>1062883</b>	14x2,0	120m	120	14	2,0	6	0,079	blanc	350	1320	120	m	<b>1,37</b>
<b>1062884</b>	14x2,0	240m	240	14	2,0	6	0,079	blanc	650	1680	240	m	<b>1,37</b>
<b>1062885</b>	14x2,0	960m	960	14	2,0	6	0,079	blanc	2500	1920	960	m	<b>1,37</b>
<b>1062044</b>	16x2,0	120m	120	16	2,0	6	0,113	blanc	400	1080	120	m	<b>1,44</b>
<b>1062045</b>	16x2,0	240m	240	16	2,0	6	0,113	blanc	700	1440	240	m	<b>1,44</b>
<b>1062046</b>	16x2,0	640m	640	16	2,0	6	0,113	blanc	2600	1280	640	m	<b>1,44</b>

## Uponor Vario raccord de compression PEX


- Eurocône
- Laiton



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	G	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1065284</b>	16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,50</b>

## Uponor Smart manchon égal à sertir


- raccord à sertir
- Laiton
- Pour tubes Uponor Smart UFH et Comfort Pipe PLUS



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1089646</b>	14x2,0-14x2,0	52	21	21	9	6	80	10	pièce	<b>8,00</b>
<b>1089647</b>	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	52	21	21	9	6	80	10	pièce	<b>9,07</b>

# Uponor Klett


## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS



N° art.	Dimension	L m	do mm	s mm	p bar	Teinte		uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1088479</b>	14x2,0 240m	240	14	2,0	6	blanc		600	1440	240	m	<b>2,45</b>
<b>1088480</b>	14x2,0 640m	640	14	2,0	6	blanc		1500	1280	640	m	<b>2,45</b>
<b>1087302</b>	16x2,0 240m	240	16	2,0	6	blanc		600	1200	240	m	<b>2,60</b>
<b>1087303</b>	16x2,0 640m	640	16	2,0	6	blanc		1600	1280	640	m	<b>2,60</b>

## Uponor Vario adaptateur à visser PEX


- Eurocône
- Laiton



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	G "	z1 mm		UL	UE	unité	prix/unité	
<b>1065283</b>	14x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3			25	1	pièce	<b>4,03</b>
<b>1065284</b>	16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3			25	1	pièce	<b>3,50</b>

## Uponor Smart manchon égal à sertir


- raccord à sertir
- Laiton
- Pour tubes Uponor Smart UFH et Comfort Pipe PLUS



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar		UL	UE	unité	prix/unité
<b>1089646</b>	14x2,0-14x2,0	52	21	21	9	6		80	10	pièce	<b>8,00</b>
<b>1089647</b>	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	52	21	21	9	6		80	10	pièce	<b>9,07</b>

## Uponor Fit raccord à visser PEX

- Laiton




N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm		UL	UE	unité	prix/unité	
<b>1065296</b>	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	13	13	31			25	1	pièce	<b>8,32</b>

# Uponor Tacker

## Uponor Comfort Pipe PLUS


- 6/8 bar pour 90 °C/70 °C



N° art.	Dimension	L m	do mm	s mm	p bar	Capacité l/m	Teinte	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité	
<b>1034535</b>	17x2,0	120m	120	17	2,0	6	0,130	blanc	500	840	120	m	<b>1,47</b>
<b>1009226</b>	17x2,0	240m	240	17	2,0	6	0,130	blanc	950	1200	240	m	<b>1,47</b>
<b>1009227</b>	17x2,0	640m	640	17	2,0	6	0,130	blanc	2400	1280	640	m	<b>1,47</b>
<b>1009228</b>	20x2,0	120m	120	20	2,0	6	0,200	blanc	600	840	120	m	<b>2,58</b>
<b>1009230</b>	20x2,0	240m	240	20	2,0	6	0,200	blanc	1000	960	240	m	<b>2,58</b>
<b>1009231</b>	20x2,0	480m	480	20	2,0	6	0,200	blanc	1850	960	480	m	<b>2,58</b>

## Uponor Vario raccord de compression PEX


- Eurocône
- Laiton



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	G	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1065284</b>	16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,50</b>
<b>1065286</b>	17x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,50</b>

## Uponor Fit raccord à visser PEX

- Laiton




N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1065296</b>	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	13	13	31	25	1	pièce	<b>8,32</b>
<b>1065299</b>	17x2,0-17x2,0	13	13	31	25	1	pièce	<b>8,32</b>

# Uponor Classic

## Uponor Vario raccord de compression PEX


- Eurocône
- Laiton



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1065284</b>	16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,50</b>
<b>1065286</b>	17x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,50</b>
<b>1065290</b>	20x1,9/2,0-G3/4"FTEuro	24	14	3/4	3	25	1	pièce	<b>4,03</b>

## Uponor Fit raccord à visser PEX


- Laiton



N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1065296</b>	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	13	13	31	25	1	pièce	<b>8,32</b>
<b>1065299</b>	17x2,0-17x2,0	13	13	31	25	1	pièce	<b>8,32</b>
<b>1065302</b>	20x1,9/2,0-20x1,9/2,0	14	31	31	25	1	pièce	<b>16,75</b>

## Uponor Smart manchon égal à sertir


- raccord à sertir
- Laiton
- Pour tubes Uponor Smart UFH et Comfort Pipe PLUS



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1089648</b>	20x2,0-20x2,0	52	21	21	9	6	80	10	pièce	<b>10,14</b>

## Uponor Fit raccord de transition à visser, extérieur PEX

- Laiton



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1065297</b>	16x1,8/2,0-R1/2"MT	51	19	14	1/2	18	25	1	pièce	<b>11,20</b>
<b>1065300</b>	17x2,0-R1/2"MT	51	13	14	1/2	24	25	1	pièce	<b>10,25</b>
<b>1065305</b>	20x1,9/2,0-R3/4"MT	54	15	15	3/4	25	25	1	pièce	<b>15,68</b>

# Uponor Vario PLUS


## Uponor Vario PLUS collecteur plancher



N° art.	Dimension	Circuits	p	l	uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
		-	bar	mm					
<b>1042471</b>	FM 1X 3/4 Euro	1	6	50	100	10	1	win.	<b>58,37</b>
<b>1030583</b>	FM 3X 3/4 Euro	3	6	150	200	-	1	win.	<b>140,00</b>
<b>1030584</b>	FM 4X 3/4 Euro	4	6	200	250	-	1	win.	<b>183,32</b>
<b>1030585</b>	FM 6X 3/4 Euro	6	6	300	350	-	1	win.	<b>266,02</b>

## Uponor Vario adaptateur à visser PEX

- Eurocône
- Laiton



N° art.	Dimension	l	l1	G	z1	UL	UE	unité	prix/unité
		mm	mm		mm				
<b>1065283</b>	14x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>4,03</b>
<b>1065284</b>	16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,50</b>
<b>1065286</b>	17x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	pièce	<b>3,50</b>
<b>1065290</b>	20x1,9/2,0-G3/4"FTEuro	24	14	3/4	3	25	1	pièce	<b>4,03</b>

## Uponor Vario PLUS ensemble collecteur

- Ensemble comprenant des supports muraux, segments de raccordement, thermomètre et segments terminaux avec purgeur d'air, robinet de remplissage/purge et by-pass



N° art.	Dimension	l	UL	UE	unité	prix/unité
		mm				
<b>1009209</b>	K1	150	-	1	pièce	<b>95,51</b>

## Uponor Vario PLUS Kit isolation

- Épaisseur d'isolant 19 mm, 0,038 W/mK
- Longueur 665 mm
- Classe de protection incendie BLs3d0 (EN 13501-1)



N° art.	Dimension	UL	UE	unité	prix/unité
<b>1063207</b>		-	1	jeu	<b>85,37</b>