


Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc S6 WLS 040


- Épaisseur d'isolant 6 mm
- Conductivité thermique $\lambda=0,040$ W/m*k
- Extrusion circulaire



N° art.	Dimension	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	Teinte		uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
1091713	16x2,0 red 75m	75	16	28	2,0	6,0	rouge		700	600	75	m	4,19
1091714	20x2,25 red 75m	75	20	32	2,25	6,0	rouge		900	600	75	m	5,44
1091715	25x2,5 red 50m	50	25	37	2,5	6,0	rouge		1050	400	50	m	9,07
1091723	16x2,0 blue 75m	75	16	28	2,0	6,0	bleu		700	600	75	m	4,19
1091724	20x2,25 blue 75m	75	20	32	2,25	6,0	bleu		900	600	75	m	5,44
1091725	25x2,5 blue 50m	50	25	37	2,5	6,0	bleu		1050	400	50	m	9,07

Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc S10 WLS 035


- Épaisseur d'isolant 10 mm
- Conductivité thermique $\lambda=0,035$ W/m*k
- Extrusion circulaire



N° art.	Dimension	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	Teinte		uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
1062181	16x2,0 blue 75m	75	16	36	2,0	10,0	bleu		800	450	75	m	5,43
1062182	20x2,25 blue 75m	75	20	40	2,25	10,0	bleu		1000	525	75	m	7,20
1062183	25x2,5 blue 50m	50	25	45	2,5	10,0	bleu		1100	350	50	m	15,29

Uponor Uni Pipe PLUS isolé DHS26

- Épaisseur d'isolant 26 mm jusqu'au sol
- Conductivité thermique $\lambda=0,040$ W/m*k
- Extrusion excentrique



N° art.	Dimension	L m	do mm	s mm	b mm	h mm	h1 mm	Teinte		uPoints	UL	UE	unité	prix/unité
1063562	20x2,25 blue 25m	25	20	2,25	39	59	26	bleu		300	200	25	m	10,99

Uponor Uni Pipe PLUS in conduit

Spécifications

- Tube pré-gainé.
- Livré en couronne.
- Gaine de protection annelée en PE-HD.