

SCHURRER - WWTD-ApaLed-27



Socket chantier LED

Luminaire de chantier comprenant une lampe LED installée en permanence avec 9W, 810 lm, 2700K, forme de lampe A60 60 x108 mm. Avec câble de raccordement de 15 cm, support et pince enfichable SLK3 pour un montage rapide et facile sans outils. ApaLED est suspendu et n'est PAS destiné à être installé dans des luminaires. Efficacité lumineuse: au moins 84 lm / W. Flux lumineux: minimum 750lm. Disponible en température de couleur: 2700K. Angle du faisceau: 170 °. Degré de protection: IP20. Le boîtier de la lampe est en aluminium, recouvert d'une couche de céramique électriquement isolante, le couvercle en polycarbonate incassable peut résister à des chutes jusqu'à 2,5 m. ApaLED convient à une utilisation à des températures de -20 à +40 ° C.

GTIN/EAN: 9120054360170

Etim Class: EC000401

Deep Link:<https://drive.google.com/file/d/1TCnXiB6wd1rM0gOkMJKnueqAgkRB8EPs/edit>

MODÈLE	SUPPORT DE LAMPE DE PLAFOND
MATÉRIAU	PLASTIQUE
COULEUR	NOIR
TYPE DE FIXATION	MONTAGE À CLIPSAGE