



IPNVR008A08PASL

NVR 8 CH 8MP POE SANS HDD



Enregistreur vidéo de réseau (NVR) stand-alone pour 16 entrées IP 8MP (8 PoE), compatible ONVIF (Profil S et Profil G).



IPNVR008A08PASL

NVR 8 CH 8MP POE SANS HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	16 (8 PoE, 4K/5MP/4MP/3MP/2MP/HD)
Sortie vidéo principal	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)
Entrées/Sorties audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Entrées/sorties alarme	8/4
Compression vidéo	H.264, H.265
Frame rate en lecture / enregistrement	200fps real time
Disques Durs additionnelles (SATA)	2 (2x8TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Système d'exploitation	Linux embedded
Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@4K, 4@FULL-HD
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP
Attribution IP	Manuel, DHCP
Transmission cryptée	HTTPS, SSL, RSA+AES
Bande passante max (Mbps)	160
Contrôle à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit Advance VMS
Contrôle à distance par mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)
Usagers reliés simultanément	5
Analyse vidéo	Comptoir, ligne de passage, zone d'entrée, objet laissé / perdu, Détection faciale, Détection de densité de foule, Face Match / Face Check In / Face Attendance

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	396
Autosurveillance	Oui
Zones de masquage (n°)	4



IPNVR008A08PASL

NVR 8 CH 8MP POE SANS HDD

FONCTIONS

Perte signal vidéo	Oui
Journal système à distance	Oui
Notification e-mail	Oui
Enregistrement pré-événement	5s

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 8xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485
--------------------------	---

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	16
Tension d'alimentation	100÷240, 50÷60Hz
Hauteur (mm)	45
Largeur (mm)	380
Profondeur (mm)	268
Poids (g)	1700
Matériaux de construction	Métallique
Coloris	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de service (% RH max)	<90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse, Télécommande
Backup système	USB 2.0