


DEBI RD

- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | Nominal Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|----------------|---------|--------------|-----|----------------------|----------------|----------------|
| DO43005 | NOIR MAT | ALU.+COMPOSITE | AC 230V | DC 200mA 27V | 6W | 2700-3000-4000-6000K | 720 Lm (4000K) | 570 Lm (4000K) |
| DO43030 | BLANC MAT | ALU.+COMPOSITE | AC 230V | DC 200mA 27V | 6W | 2700-3000-4000-6000K | 720 Lm (4000K) | 570 Lm (4000K) |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 2 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (65mm)



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 200mA DC.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com