

UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Marteau multifonctions Coffret; avec jeu de forets/burins SDS-plus (10 pcs.)

Référence 600713510
EAN 4007430309549



Photo semblable



- Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
- Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
- Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
- Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
- Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	3.4 J
Cadence de frappe max.	4500 /min
Puissance absorbée nominale	1100 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	28 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 / 6 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	35 / 30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	900 / 2100 /min
Couple de rotation	18 / 18 Nm
Porte-outil	SDS-plus
Diamètre du collier de serrage	50 mm
Poids sans câble	3.3 kg

Vibration

Perçage du métal	4.3 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans le béton	13.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	7.2 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	99 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
 Jeu de forets/burins SDS-plus (10 pcs.)
 Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
 Poignée caoutchoutée supplémentaire
 Butée de profondeur de perçage
 Coffret