



Cartouche fusible DIAZED taille DII In=20A In=500V c.a./440V c.c. Classe de service gG

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Fusible DIAZED
version du produit	pour protection... conducteurs
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
classe de caractéristique de déclenchement	autres
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DII
classe de service de la cartouche-fusible	gG
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation / pour DC	440 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant / pour DC / selon IEC 60947-2 / valeur assignée	8 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	2,6 W
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	2,6 W
Électricité	
courant d'emploi	
• pour 30 °C / valeur assignée	19,6 A
• pour 40 °C / valeur assignée	19 A
• pour 45 °C / valeur assignée	18,4 A
• pour 50 °C / valeur assignée	18 A
• pour 55 °C / valeur assignée	17,6 A
• pour 60 °C / valeur assignée	17,2 A
• pour AC / valeur assignée	20 A
Apparence	
code couleur de la cartouche-fusible	bleu
Détails sur le produit	
description du produit	Via inserts ou ...de calibrage
Conception mécanique	
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	30 g
Conditions environnementales	
température ambiante / en service	
• min.	-5 °C

• max.	40 °C
catégorie d'environnement	jusqu'à 45 °C p...umidité rel.
catégorie d'environnement / à l'entreposage	humidité de 90 % pour 20 °C
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>
	<b>other</b>

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

#### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SB2711>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SB2711>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SB2711](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB2711)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



