

**iQ500, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 201 x 70 cm, inox-
easyclean
KG49E4ICA**



Combiné coolEfficiency avec la technologie lowFrost et hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}> pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité.
- ✓ Des portes en inox faciles d'entretien grâce au revêtement spécial antiFingerprint.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 163 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 117 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 302 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur: 700 mm
 Profondeur: 650 mm
 Poids net: 85,051 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 20 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: N/A



iQ500, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 201 x 70 cm, inox- easyclean KG49E4ICA

Équipement

Informations générales

- KG49E4ICA
- Combi-bottom
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 163 kWh/a kWh/an
- Volume total: 419 l
- Volume réfrigérateur : 302 l
- Volume surgélateur : 117 l
- Niveau sonore : 38 DB (classe Classe sonore_Eu19: C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Mode vacances
-

Partie réfrigérateur

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Éclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité sur roulettes - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
-
- 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ - viandes et poissons restent frais plus longtemps.

Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 6,5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- Super-surgélation: yes
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Évacuation de l'eau de dégivrage

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V


Accessoires

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 70 x 65 cm

iQ500, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 201 x 70 cm, inox- easyclean KG49E4ICA

Dessins sur mesure



| Nom de l'appareil | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV790 / KGE790 (longueur intérieure) | 2010 | 600 | 600 | 580 | 660 | 1200 | 450 | 660 |
| KGV790 / KGE790 (longueur extérieure) | 2010 | 600 | 600 | 580 | 660 | 1200 | 450 | 660 |
| KGE490 (longueur intérieure) | 2010 | 700 | 600 | 580 | 700 | 1200 | 400 | 660 |
| KGE490 (longueur extérieure) | 2010 | 700 | 600 | 580 | 740 | 1200 | 400 | 660 |

Dimensions

- A: Hauteur
- B: Largeur
- C: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
- D: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation
- E: Largeur dans porte ouverte à 90°
- F: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation
- G: Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arretes de fixation
- H: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm