

Miele

Modèle/désignation commerciale standard	G 5050 Vi Active
Design	
Exécution des panneaux/Type de commande	Panneau entièrement intégré/Touche sélection de programme
Affichage	Affichage à 7 segments à 3 positions
MultiLingua	-
Confort	
Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage du temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•
Ferme-porte	ComfortClose
Contrôle des fonctions	sonore
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)/classe d'efficacité de séchage	A++/A
Consommation d'eau du programme Automatic en L	6
Consommation d'eau en l/Consommation électrique kWh en programme Eco	-/0,93
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kwh en programme ECO	2.492/262
Consommation d'électricité du programme ECO en kWh avec ThermoSpar®	-
EcoFeedback/Technologie EcoPower	-/•
Demi-charge/raccordement à l'eau chaude	-/•
Qualité de résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage avec fonction AutoOpen	-
SensorDry	-
Programme de lavage des verres Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/-
Programme de lavage	
ECO/automatique/intensif	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Quotidien 55 °C/Quotidien 60 °C/Fragile	•/-/-/•
Hygiène/programme économique solaire ou SolarEco/entretien de l'appareil	-/-/-
Extra silencieux	-
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella)	-
Options de lavage	
Programme de lavage Express/zone intense/dosage automatique AutoDos	-/-/-
Propreté +/Séchage +/Rapide/Panier inférieur intensif/Extra économique	•/•/•/-/-
Agencement du panier	
Rangement des couverts	Panier à couverts
Agencement du panier	Comfort
Support de verres FlexCare/support de tasses FlexCare	-/2
Nombre de couverts	13
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
RemoteService/affichage SuperVision	-/-
Sécurité	
Système Waterproof/affichage de contrôle du filtre	•/-
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Informations techniques	
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/Protection par fusible en A	2,0/230/10
Longueur du tuyau d'arrivée/d'évacuation d'eau/câble électrique en m	1,50/1,50/1,70
Poids minimal-maximal de la façade de porte en kg [rééquipable via le SAV]	4,0 - 11,0 - 8,0 - 16,0
Couleur	
Inox/CleanSteel	
Blanc brillant	
OBSW	

"Lave-vaisselle compl. intégrable