

Prelude Square Blanc 1490lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111371
 EAN: 7021981113711



Électrique

Wattage: 16W
 System wattage: 16W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
 Source lumineuse incluse: Oui
 Luminous flux: 1490lm
 Efficacité: 93 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L90/B10>50,000
 Durée de vie: L80/B10>60
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Diffuseur acrylique

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): E
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Blanc (RAL 9003)
 Matériau de la verrine: PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur
 Embrayage: Bornier sans vis

Dimensions (mm)

Largeur (mm) W: 519
 Hauteur (mm) H: 59
 Profondeur (D): 62
 Poids (kg) brutto/netto: 0.898 / 0.799

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 528 x 65 x 65

