



1210A

ALIMENTATION SIMPLEBUS2



Alimentation pour systèmes audio ou audio/vidéo comprenant 1 entrée compatible avec toutes les platines d'extérieur à technologie Simplebus 2 et 1 sortie pour la connexion des dispositifs au choix entre postes audio et vidéo à technologie Simplebus 2. Livrée avec une borne de ligne art. 1216.



1210A

ALIMENTATION SIMPLEBUS2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	230VAC / 50÷60Hz
Tension d'alimentation de sortie	33VDC
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Poids net (g)	1000
---------------	------

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	143
Profondeur (mm)	90
Matériaux de construction	Plastique
Coloris	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 40

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui

MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption max. (W)	11.5
Puissance maximum distribuée (W)	40