

INC20E Infrarouge 2000W 230V

N° article: 190094

Émetteur infrarouge discret produisant une chaleur douce

Infracalm assure un confort thermique de qualité toute l'année sur les balcons et les terrasses de restaurant protégés contre les vents.

L'émetteur infrarouge n'éblouit pas et est idéal lorsque vous recherchez une solution discrète. Infracalm convient également pour le chauffage temporaire, par exemple, dans des locaux utilisés occasionnellement, ou pour le chauffage ponctuel.

- Température max. des éléments 750 °C
- Résistance blindée en acier inoxydable et réflecteurs en aluminium poli brillant offrant une excellente résistance contre la corrosion.
- Hauteur d'installation recommandée 2-2,5 m



Paramètres techniques

Installation		
Hauteur maximale d'installation	2 500	mm
Données nominales		
Couleur carrosserie	Aluzinc gris	
Couleur carrosserie, RAL	RAL 7046	
Color name, glass		
Indice de protection	IP24	
Température ambiante (conditions sèches)	-20 à 30	°C
Dimensions et poids		
Largeur	2 181	mm
Hauteur	50	mm
Profondeur	100	mm
Poids	3,7	kg

Chauffage électrique

Puissance installée; Batt. Chauff	2	kW
Intensité chauffage	8,7	A
Tension chauffage	230	V
Phases	1~+PE	
Température maximale	750	°C

Accessoires

- CBT Minuterie Electronique (10740)
- PDK65 Détec. présence + alim (211780)
- SKG30 sonde Boule Noire (205550)
- TEP44 Cadre pour TAP16R IP44 (205540)
- CIRT Régul sor variable +minut (10739)
- RTX54 Sonde ambiante IP54 (93044)
- TAP16R Thermostat électronique (92790)

Documents

- Pages catalogue Infracalm
- Notice Infracalm
- Declaration of Conformity Carbon Infra INC
- UKCA Declaration of Conformity INC