



BE LGN25 LS C 2xSOLAR 4 ZR+Z1K 1G6 H2

Preflex SAFE 25mm H07Z1-K 1x6 GG + 2xSOLAR 4 NR
B200

Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234002819
◦ Code Barre	5420056293617
◦ Catégorie	Solar
◦ Poids brut	59.8
◦ Dimensions (LxLxH)	800 x 800 x 460 MM
◦ Emballage	Bobine Ø 80 cm
◦ Longueur	200

Caractéristiques du tube Preflex®

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Vert clair
◦ Diamètre extérieur (mm)	25
◦ Diamètre intérieur (mm)	18.3
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	H07Z1-K 1G6 SOLAR 4 SOLAR 4
◦ Couleur	
◦ Gaine extérieure	
◦ CPR Classe	LS0H cca s1 d1 a1

Certificats

◦ Norme du tube	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norme du câble	H07Z1-K : EN 50525-3-31 - CEI 20-107/3-31 - SOLAR : HD 60 364 EN 50618: 2014

Certificats

