

# Miele

Modèle/désignation commerciale standard	G 5073 SCVi Excellence
<b>Design</b>	
Exécution des panneaux/Type de commande	Panneau entièrement intégré/Touche sélection de programme
Affichage	Affichage à 7 segments à 3 positions
MultiLingua	–
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk	–
Fonction AutoStart	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage du temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•
Ferme-porte	ComfortClose
Contrôle des fonctions	sonore
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)/classe d'efficacité de séchage	A++/A
Consommation d'eau du programme Automatic en L	6
Consommation d'eau en l/Consommation électrique kWh en programme Eco	–/0,94
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kwh en programme ECO	2.492/266
Consommation d'électricité du programme ECO en kWh avec ThermoSpar®	–
EcoFeedback/Technologie EcoPower	–/•
Demi-charge/raccordement à l'eau chaude	–/•
<b>Qualité de résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage avec fonction AutoOpen	–
SensorDry	–
Programme de lavage des verres Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
<b>Programme de lavage</b>	
ECO/automatique/intensif	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Quotidien 55 °C/Quotidien 60 °C/Fragile	•/–/–/•
Hygiène/programme économique solaire ou SolarEco/entretien de l'appareil	–/–/–
Extra silencieux	–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella)	–
<b>Options de lavage</b>	
Programme de lavage Express/zone intense/dosage automatique AutoDos	–/–/–
Propreté +/Séchage +/Rapide/Panier inférieur intensif/Extra économique	•/•/•/–/–
<b>Agencement du panier</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Agencement du panier	ExtraComfort
Support de verres FlexCare/support de tasses FlexCare	–/2
Nombre de couverts	14
<b>Mise en réseau d'appareils électroménagers</b>	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
RemoteService/affichage SuperVision	–/–
<b>Sécurité</b>	
Système Waterproof/affichage de contrôle du filtre	•/–
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	–/–
<b>Informations techniques</b>	
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/Protection par fusible en A	2,0/230/10
Longueur du tuyau d'arrivée/d'évacuation d'eau/câble électrique en m	1,50/1,50/1,70
Poids minimal-maximal de la façade de porte en kg [rééquipable via le SAV]	4,0 - 10,0 - 8,0 - 16,0
<b>Couleur</b>	
Inox/CleanSteel	
Blanc brillant	
OBSW	