



2738W/A

POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS2



Poste audio série Mini avec combiné pour systèmes audio Simplebus 2. Comprend un bouton ouvre-porte, bouton pour les services supplémentaires tels que les appels vers le standard de conciergerie, réglage du volume d'appel, mode Silence (Coupure sonnerie) et entrée pour appel palier. Le combiné s'emboîte correctement sur la base d'appui grâce à des aimants invisible. Possibilité d'acheter séparément la carte supplémentaire art. 2735 pour disposer d'un bouton supplémentaire avec contacts secs et de la répétition d'appel.

AWARDS

DESIGN
MILANO



2738W/A

POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS2

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur du produit (mm)	190
Largeur du produit (mm)	103
Profondeur du produit (mm)	28
Matière	ABS
Poids du produit (g)	300
Couleur du produit	Blanc RAL9003

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologies mises en place	Full-Duplex
-----------------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
---------------------	----------------------------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte
Nombre d'entrées (n°)	1

RÉGLAGES

Volume de la sonnerie	Oui
-----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ



2738W/A

POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS2

Humidité de fonctionnement (HR max - %) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	III
Conformité et Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Commande actionneur	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	22÷35VDC
Absorption maximale (W)	0.8
Micro	9.6 (∅) x 6.9mm, omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (∅), 50 Ohm, 0.25W
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Bornes	L L CFP CFP