



LINEACONNECT

Luminaire décoratif suspendu



CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium
- Tension : 220-240 V
- Montage : suspendu
- Diffuseur : grille (UGR<10) ou opale (UGR 21)
- Durée de vie : 50.000 h (L80B20)
- Driver compris
- Facile et rapide à connecter
- Le câble d'alimentation transparent, les supports invisibles pour le montage en surface et les accessoires nécessaires pour couplage en ligne
- sont fournis en standard
- Un maximum de 20 pièces (40W) peut être connecté en ligne

Référence	Description	W	lm	K	Angle de rayonnement	UGR	Dimensions L x l x H mm	Dimmable	Remarque
UGR21									
401 LC403B	Noir	38,8	3600	3000	60x100°	21	1125 x 49 x 64	Dimmable	1-10V
401 LC403W	Blanc	38,8	3600	3000	60x100°	21	1125 x 49 x 64	Dimmable	1-10V
401 LC404B	Noir	38,8	3800	4000	60x100°	21	1125 x 49 x 64	Dimmable	1-10V
401 LC404W	Blanc	38,8	3800	4000	60x100°	21	1125 x 49 x 64	Dimmable	1-10V
UGR<10									
401 LCU403B	Noir	37,4	3200	3000	34°	<10	1148 x 49 x 64	Dimmable	1-10V
401 LCU403W	Blanc	37,4	3200	3000	34°	<10	1148 x 49 x 64	Dimmable	1-10V
401 LCU404B	Noir	37,4	3360	4000	34°	<10	1148 x 49 x 64	Dimmable	1-10V
401 LCU404W	Blanc	37,4	3360	4000	34°	<10	1148 x 49 x 64	Dimmable	1-10V

ACCESSOIRES

Référence	Description	Caractéristiques
401 LCSUS	Suspension pour lineacconnect 2 mètres	
401 LCBOXB	Boîte de plafond ronde pour lineacconnect noir	ø 50 x 12 mm
401 LCBOXW	Boîte de plafond ronde pour lineacconnect blanc	ø 50 x 12 mm