




MULTI+ 30 PC



Plafonnier / Applique murale, antivandale, standard, dimmable, avec détecteur pour intérieur et extérieur

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : technopolymère
- Tension : 220-240 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux chocs
- Durée de vie : 60.000 h (L80B10)
- Driver compris
- Résistant au vandalisme
- Joints en silicone anti vieillissement
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)
- Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme

Référence	Description	W	lm	K	Angle de rayonnement	Dimensions ø (x L) x H mm	Angle de détection	Portée de détection	Réglage du temps	Réglage de l'éclairage
STANDARD										
401 304174	blanc	9,5	783	3000	> 75°	ø 320 x 85				
401 304175	blanc	9,5	793	4000	> 75°	ø 320 x 85				
401 304160	blanc	16	1270	3000	> 75°	ø 320 x 85				
401 304161	blanc	16	1292	4000	> 75°	ø 320 x 85				
401 30416090101	noir	16	1270	3000	> 75°	ø 320 x 85				
401 30416190101	noir	16	1292	4000	> 75°	ø 320 x 85				
1 - 10 V DIMMABLE										
401 304162	blanc	16	1270	3000	> 75°	ø 320 x 85				
401 304163	blanc	16	1292	4000	> 75°	ø 320 x 85				
DALI DIMMABLE										
401 304164	blanc	16	1270	3000	> 75°	ø 320 x 85				
401 304165	blanc	16	1292	4000	> 75°	ø 320 x 85				
DETECTEUR HF										
401 304168	blanc	16	1270	3000	> 75°	ø 320 x 85	120°	10 m	5 sec - 30 min	5 - 1000 lux
401 304169	blanc	16	1292	4000	> 75°	ø 320 x 85	120°	10 m	5 sec - 30 min	5 - 1000 lux
401 30416890100	noir	16	1270	3000	> 75°	ø 320 x 85	120°	10 m	5 sec - 30 min	5 - 1000 lux
401 30416990100	noir	16	1292	4000	> 75°	ø 320 x 85	120°	10 m	5 sec - 30 min	5 - 1000 lux