

LED SL

Armatures d'éclairage de parkings et des voies publiques




CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur du boîtier : gris (RAL 8703)
- Tension : 220-240 V
- Température de service :
- 40 °C + 50 °C
- Montage : sur mât
- Diffuseur : polycarbonate
- Durée de vie : 50.000 h (L80B50)
- Driver compris
- 1m câble prévu (3G1 mm²)

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	Dimensions L x l x H mm	Dimmable
401 LEDSL220/40	20	2500	4000	145° x 75°	389 x 140 x 88	Non dimmable
401 LEDSL240/40	40	4600	4000	145° x 75°	389 x 140 x 88	Non dimmable
401 LEDSL260/40	60	7475	4000	145° x 75°	389 x 140 x 88	Non dimmable

ACCESSOIRES

Référence	Description	
401 LEDSLWALLBRACKET60	Support mural	
401 LEDSL76ADAPTER60	Adaptateur 60 mm pôle	
401 LEDSLP0LE60 ADAP60	Adaptateur 76 mm	
401 LEDSLP0LE76 ADAP60	Adaptateur 60 mm	

LEDStreetlight 76-Adapter-60