


DAX RD-230

- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO48730	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	6W	2700-3000-4000-6000K	850 Lm (4000K)	676 Lm (4000K)



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 2 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Faisceau 100°.



Homologation CE.



IRC>80



Température de couleur à sélectionner.



RG0.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



Compatible avec la norme DTU 45.11 (France)



Testé à 850°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Dimmable.




Garantie 3 ans.




Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com





Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.