

Fiche produit

Caractéristiques

MTN6705-0008

SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1



Principales

Gamme de produits	SpaceLogic KNX
Type de produit ou de composant	Combiné volet roulant
Mode opératoire	Système de bus KNX
Type de bus	KNX
Entrée nominale	État MARCHE/ARRÊT:

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V c.a. 50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	16 A 10 A
Nombre de sorties	8 4

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,7 cm
Poids de l'emballage 1	380 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	9,904 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------