

SLF2525B-03 Profil SL Flat 25x25 noir 3m diff opale acc incl



Profilé LED SL FLAT 25x25mm en aluminium anodisé AL6063 noir RAL9004 longueur 3 mètres. Kit complet avec profil LED 2m et diffuseur blanc mat en PC, 2 embouts sans entrée de câble, 2 embouts avec entrée de câble et 4 supports de fixation invisibles en acier inoxydable L304 dans un tube en carton pratique et robuste. La série SL Flat se distingue par une finition élégante sans rainures, un diffuseur blanc mat aussi large que le profil et une capacité de refroidissement élevée. Transmission lumineuse du diffuseur blanc max 70%.



IP20



5 ANS



OUI

Specifications technique

| | |
|-----------|---------------|
| Référence | SLF2525B-03 |
| EAN code | 5420076265595 |
| ETIM code | EC002707 |

Dimensions et caractéristiques du matériau

| | |
|----------------------|--------------|
| Dimensions (LxlxH) | 3000x25x25mm |
| Diam. extérieur (mm) | |
| Diam. trou (mm) | |
| Poids (kg) | 1,8 |
| Cap. refroidissement | 35W/m |
| Couleur | noir RAL9004 |
| Valeur IP | IP20 |
| Nombre en vrac | 10 |
| Nombre sur palette | 0 |
| Quantité minimum | 1 |

Garantie et certification

| | |
|----------------|---|
| Garantie (ans) | 5 |
|----------------|---|

Dimensions

