

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MUR35021

Mureva Styl - Va et vient - saillie - connexion auto - gris



### Principales

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme de produits             | Mureva Styl            |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur à bascule |
| Présentation du produit       | Produit complet        |
| Type de technologie           | Électromécanique       |
| Nombre de touches             | 1                      |
| Nuance de la couleur          | Gris (RAL 7016)        |

### Complémentaires

|   |   |
|---|---|
| Montage de l'appareil                           | Surface   |
| Type d'interrupteur                             | Va-et-vient   |
| Commande  | Enjolveur   |
| Courant assigné d'emploi                        | 10 AX   |
| Type de charge                                  | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast: 100 W   |
| [Ue] tension assignée d'emploi                  | 250 V c.a.  |
| Conditions d'utilisation                        | Intérieur/extérieur   |
| Matière   | Laiton<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène)<br>SEBS   |
| Mode de fixation                                | Par vis   |
| Capacité de serrage des bornes                  | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> pour toronné câble(s)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)   |
| Longueur de dénudage des fils                   | 13 mm   |
| Entrée de câble                                 | Vanne à accès facile diamètre: 6...20 mm  |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Hauteur   | 76 mm   |
| Largeur   | 76 mm   |
| Profondeur                                      | 64 mm   |
| Profondeur de projection                        | 64 mm   |

## Environnement

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Labels qualité                        | NF<br>CE<br>AENOR<br>EAC                         |
| Degré de protection IP                | IP55   |
| Degré de protection IK                | IK08   |
| Tenue à la flamme                     | Auto-extinguible 650 °C conforme à IEC 60695-2-1 |
| Normes                                | EN 60669-1                                       |
| Température de fonctionnement         | -5...40 °C                                       |
| Température ambiante pour le stockage | -25...55 °C                                      |

## Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,600 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,700 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,600 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 122,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 17,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,315 kg  |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 8,594 kg  |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|