

Fiche produit

Caractéristiques

MUR35031

Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - connexion auto - gris



Principales

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Gamme | Mureva Styl |
| Gamme de produits | Mureva Styl |
| Type de produit ou de composant | Prise électrique |
| Présentation du produit | Produit complet |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T |
| Description standard sortie | Mise à la terre |
| Standard de prise | Français |
| Nuance de la couleur | Gris (RAL 7016) |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage de l'appareil | Surface |
| Nombre de prise | 1 |
| Courant assigné d'emploi | 16 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V c.a. |
| Conditions d'utilisation | Intérieur/extérieur |
| Matière | Polypropylène Laiton PC (polycarbonate) |
| Mode de fixation | Par vis |
| Capacité de serrage des bornes | 1...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1...2,5 mm ² pour toronné câble(s) 1...2,5 mm ² pour souple câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm |
| Entrée de câble | Vanne à accès facile diamètre: 6...12 mm |
| Hauteur | 76 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Profondeur | 64 mm |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Labels qualité | NF |
| Degré de protection IP | IP55 |
| Degré de protection IK | IK08 |
| Tenue à la flamme | Auto-extinguible 650 °C conforme à IEC 60695-2-1 |
| Température de fonctionnement | -5...40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -25...55 °C |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,600 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,600 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 130,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 39,500 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,393 kg |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 9,001 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|