

Écarteur



Écarteur

- pour installation dans des plafonds creux isolés
- Équipement ultérieur depuis le bas
- pour les ouvertures d'installation Ø 68 - 80 mm
- Hauteur réglable de 100 - 40 mm

Réf. d'article :	116
EAN:	5415160031330
Profondeur	100 - 40 mm
Encastrement par l'avant, Ø trou à fraiser	68 - 80 mm
Profondeur d'installation max. des luminaires LED	95 mm
Echappement de plafond Ø	80 mm
Entrées de câble max.	4
Emballage intérieur/envoi	6/36

Écarteur pour l'installation de luminaires encastrés à halogène et à LED montés de manière pivotante dans diverses constructions de plafond. conservé et une tenue ferme est garantie. Le boîtier assure la distance nécessaire entre le luminaire et le matériel environnant. Les matériaux tels que le pare-vapeur et l'isolation sont ainsi protégés efficacement contre les températures de fonctionnement élevées du luminaire. Cette mesure de protection peut être mise en œuvre dans les nouveaux bâtiments ainsi que rétrospectivement dans les bâtiments existants. Le boîtier est adapté à des diamètres d'installation compris entre 68 et 80 mm et peut être adapté à différentes hauteurs d'installation de 40 à 100 mm. L'écarteur est solidement fixé sur le platelage après l'installation. Le diamètre de l'installation est ainsi entièrement conservé et une tenue ferme est garantie.

- Installation dans des ouvertures de Ø 68 - 80 mm
- Flexibilité maximale : hauteur d'installation comprise entre 100 et 40 mm
- Indépendamment du matériau et de l'épaisseur des planches
- Tenue ferme grâce à l'installation au plafond
- Utilisation avec toutes les lampes courantes BT / HT / LED

