

NHC Kit de démarrage énergie avec trois prises intelligentes, broche de terre, Zigbee®

Ce kit de démarrage NHC Energy contient:

- un hub intelligent sans fil pour Niko Home Control (552-00001)
- un adaptateur micro-USB 5 V
- un câble P1 (2 m)
- un câble Ethernet (2 m)
- trois prises intelligentes avec broche de terre, Zigbee® (552-80699)

NHC Kit de démarrage énergie avec trois prises intelligentes, broche de terre, Zigbee®

Ce kit de démarrage NHC Energy contient:

- un hub intelligent sans fil pour Niko Home Control (552-00001)
- un adaptateur micro-USB 5 V
- un câble P1 (2 m)
- un câble Ethernet (2 m)
- trois prises intelligentes avec broche de terre, Zigbee® (552-80699)



552-99099 Pièces: 1

552-99099

4 year warranty



- dimensions (HxWxD): 60 x 60 x 80 mm
 - tension d'entrée : 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
 - consommation en veille: \leq 0,5 W
 - degré de protection : IP20-D
 - marquage : marquage CE
 - charge maximale : 16 A/ 3680 W
 - température ambiante : 0 °C – 35 °C
 - protection interne contre les surtensions : disjoncte à > 16 A
 - protocole de communication : Zigbee® 3.0 2,4 GHz
 - portée maximale: 20 m (selon les matériaux utilisés)
 - LED indicator for status and error information
 - Measuring precision: \pm 0,5 W (1 - 5 W), \pm 5 % (5 - 3680 W). Valid for a normal voltage (230 Vac). This device should not be used for billing purposes. The data recorded by this device should be used for information purposes only.
 - puissance de fréquence maximale: 10 dBm
 - maximum par installation Niko Home Control : Appareils Zigbee®
 - Toutes les parties en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
 - ne convient pas pour la recharge de véhicules électriques ni la commutation fréquente de charges lourdes (par exemple, moteurs ou appareils de chauffage électrique sans thermostat intégré).
 - compatibilité du système: Zigbee® 3.0, Niko Home Control II
 - modification des réglages : Configuration and control app Niko Home ou Logiciel de programmation Niko Home Control
 - poids: 118 g
-
- Communication sans fil : Zigbee 2,4 Ghz, Easywave, Easywave Sharp
 - Protocole de communication 1 : Niko Easywave – 868,3 MHz
 - Portée d'émission 1 : max. 30 m à l'intérieur
 - Protocole de communication : Zigbee 3.0 – 2,4 GHz
 - Portée d'émission 2 : max. 10 m à l'intérieur, avec support de réseau maillé pour une plus longue portée.
 - Protocole de communication 1 : Niko Easywave Sharp 869,05 MHz
 - Portée d'émission : max. 30 m à l'intérieur
 - Montage : montage horizontal ou vertical au mur (à une hauteur maximale de 2 m)
 - Consommation de courant maximum : 6 W
 - Puissance radiofréquence maximale : 2 dBm
 - Tension d'entrée : 5 V via port micro USB + adaptateur secteur fourni
 - Ports : port RJ45, port 100 Mbit WAN, port DSMR P1
 - Compatible avec le compteur intelligent néerlandais (DSMR 2.2, 3,4 et 5)
 - Compatible avec le compteur numérique belge (Fluvius, Ores, Sibelga)