



### Principales

Gamme de produits	ComPacT NSX100...250 nouvelle génération ComPacT NSX100...250
Nom abrégé d'appareil	VigiPacT
Type de produit ou de composant	Bloc vigi
Application de l'appareil	Câblage
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX100 nouvelle génération) disjoncteur ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX160 nouvelle génération) disjoncteur Compact (ComPacT NSX100) disjoncteur Compact (ComPacT NSX160) disjoncteur
Description des pôles	4P
[In] courant assigné d'emploi	100 A 160 A
Classe de différentiel	Classe A Classe AC
Type de réglage de sensibilité fuite à la terre résiduelle	Réglable
Sensibilité du différentiel	0,03 A pour classe A 0,1 A pour classe A 0,3 A pour classe A 0,5 A pour classe A 1 A pour classe A 3 A pour classe A 10 A pour classe AC 30 A pour classe AC
Type de réglage de la temporisation de fuite à la terre résiduelle	Réglable
[Δt] réglage de temporisation fuite résiduelle à la terre	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

### Complémentaires

Type de réseau	C.a.
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	200...440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Protection fuite à la terre	Avec
Temps de coupure maximal	800 ms
Catégorie de surtension	IV

### Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Normes	IEC 60947-2

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,400 cm
Largeur de l'emballage 1	14,500 cm
Longueur de l'emballage 1	17,200 cm
Poids de l'emballage 1	1,315 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	16,430 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	42,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	80,000 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------