

Fiche produit

Caractéristiques

R9XEC618

Resi9 XE - Répartiteur embrochable 2P avec connecteur - 18 modules



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE
Type de produit ou de composant	Module de distribution de puissance
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	1L + N
Longueur modules de 18 mm	18

Complémentaires

Nombre de voies	9 voies N + 1 L
Configuration de pôles pour unidirectionnel	1 2P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Kit enfichable
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Compatible XE
Distance entre voie	36 mm
Isolément	Isolé
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolément	250 V c.a.
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Emplacement de montage	Toit sur plug in
Pas de 9 mm	36
Hauteur	65,4 mm
Largeur	323 mm
Profondeur	29,9 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis 1,5...16 mm ²
Compatibilité de gamme	Resi9 (Resi9 XE) disjoncteur miniature Resi9 (Resi9 XE) disjoncteur courant résiduel

Environnement

Normes	EN/IEC 60898-1
Certifications du produit	CE

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,6 cm
Largeur de l'emballage 1	5,9 cm
Longueur de l'emballage 1	32,3 cm

Poids de l'emballage 1	209,91 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	4,3 cm
Largeur de l'emballage 2	6,7 cm
Longueur de l'emballage 2	32,5 cm
Poids de l'emballage 2	469,82 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	44
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	10,777 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------