



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Rail
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G)
Type de rail	Modulaire
Produit installé	Acti 9: fixe iC120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Compact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Acti 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe NG125 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Acti 9: fixe iC120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Compact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Acti 9: fixe appareil modulaire <= 40 A Multi 9: fixe appareil modulaire <= 40 A Multi 9: fixe NG125 avec protection défaut terre
Description des pôles	24 1P: fixe iC120 12 2P: fixe iC120 8 3P: fixe iC120 6 4P: fixe iC120 4 3P: fixe INS100 verticale installation 4 4P: fixe INS100 verticale installation 4 3P: fixe INS125 verticale installation 4 4P: fixe INS125 verticale installation 4 3P: fixe INS160 verticale installation 4 4P: fixe INS160 verticale installation 4 3P: fixe INS40 verticale installation 4 4P: fixe INS40 verticale installation 4 3P: fixe INS63 verticale installation 4 4P: fixe INS63 verticale installation 12 2P: fixe NG125 8 3P: fixe NG125 6 4P: fixe NG125 5 2P: fixe iC120 3 3P: fixe iC120 3 4P: fixe iC120 6 2P: fixe NG125 4 3P: fixe NG125 3 4P: fixe NG125

## Complémentaires

Description d'installation	Coffret posé au sol - largeur 850 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5 module(s): iC120 sans protection défaut terre , directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): INS100, directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): INS100, directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): INS125, directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): INS125, directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): INS160, directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): INS160, directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): INS40, directe in 850 mm coffret posé au sol 3 module(s): appareil modulaire <= 40 A, directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): appareil modulaire, directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): NG125 sans protection défaut terre , directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): iC120 avec protection défaut terre , directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): NG125 avec protection défaut terre , directe in 850 mm coffret posé au sol
Pas de 9 mm	72
Quantité du lot	Jeu de 1
Hauteur	50 mm
Largeur	488 mm
Profondeur	102 mm
Poids du produit	0,3 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal
Épaisseur	1,5 mm

## Environnement

Normes	EN 61439-1 EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,3 cm
Longueur de l'emballage 1	69,9 cm
Poids de l'emballage 1	326 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	13 cm
Largeur de l'emballage 2	19 cm
Longueur de l'emballage 2	73,5 cm
Poids de l'emballage 2	2,895 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	78,8 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	99 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------