

# LVS03011

## PrismaSeT Active RAIL APP.MOD.REGLEABLE L250



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Rail
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit
Type de rail	Réglable Modulaire
Produit installé	<p>TeSys: fixe GV2L</p> <p>TeSys: fixe GV2P</p> <p>TeSys: fixe GV3</p> <p>Compact: fixe NG160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule</p> <p>Compact: fixe NG160 NA sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule</p> <p>Altistart: ATSO1N103/106FT</p> <p>TeSys: fixe contacteurs D ou K &lt;= 40 A - horizontale installation</p> <p>TeSys: fixe GV2 + contacteurs D ou K &lt;= 40 A - horizontale installation</p> <p>TeSys: fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 - horizontale installation</p> <p>TeSys: fixe TeSys U - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSXm sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSXm avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p>
Description des pôles	<p>1 3P: fixe NG160</p> <p>1 4P: fixe NG160</p> <p>1 3P: fixe NG160 NA</p> <p>1 4P: fixe NG160 NA</p> <p>4 4P: fixe contacteurs D ou K &lt;= 40 A horizontale installation</p> <p>4 3P: fixe GV2 + contacteurs D ou K &lt;= 40 A horizontale installation</p> <p>4 3P: fixe GV2L</p> <p>4 3P: fixe GV2P</p> <p>3 3P: fixe GV3</p> <p>3 3P: fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 horizontale installation</p> <p>4 3P: fixe TeSys U horizontale installation</p> <p>1 3P ou 4P: fixe NSXm verticale installation</p>

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Complémentaires

Description d'installation	Gaine au sol - largeur 300 mm Gaine à fixation murale - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50&nbsp;mm)	4 module(s): ATS01N103/106FT in 300 mm gaine au sol 4 module(s): ATS01N103/106FT in 300 mm gaine à fixation murale 3 module(s): contacteurs D ou K <= 40 A, directe in 300 mm gaine au sol 3 module(s): contacteurs D ou K <= 40 A, directe in 300 mm gaine à fixation murale 5 module(s): GV2 + contacteurs D ou K <= 40 A, directe in 300 mm gaine au sol 5 module(s): GV2 + contacteurs D ou K <= 40 A, directe in 300 mm gaine à fixation murale 3 module(s): GV2L, directe in 300 mm gaine au sol 3 module(s): GV2L, directe in 300 mm gaine à fixation murale 3 module(s): GV2P, directe in 300 mm gaine au sol 3 module(s): GV2P, directe in 300 mm gaine à fixation murale 5 module(s): GV3, directe in 300 mm gaine au sol 5 module(s): GV3, directe in 300 mm gaine à fixation murale 7 module(s): GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, directe in 300 mm gaine au sol 7 module(s): GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, directe in 300 mm gaine à fixation murale 5 module(s): NG160 sans protection défaut terre , directe in 300 mm gaine au sol 5 module(s): NG160 sans protection défaut terre , directe in 300 mm gaine à fixation murale 5 module(s): NG160 NA sans protection défaut terre , directe in 300 mm gaine au sol 5 module(s): NG160 NA sans protection défaut terre , directe in 300 mm gaine à fixation murale 7 module(s): NSXm sans protection défaut terre , directe in 300 mm gaine au sol 7 module(s): NSXm sans protection défaut terre , directe in 300 mm gaine à fixation murale 7 module(s): NSXm sans protection défaut terre , bloc de connexion in 300 mm gaine au sol 7 module(s): NSXm sans protection défaut terre , bloc de connexion in 300 mm gaine à fixation murale 5 module(s): TeSys U, directe in 300 mm gaine au sol 5 module(s): TeSys U, directe in 300 mm gaine à fixation murale 4 module(s): TeSys U, directe in 300 mm gaine au sol 4 module(s): TeSys U, directe in 300 mm gaine à fixation murale 7 module(s): NSXm avec protection défaut terre , directe in 300 mm gaine au sol 7 module(s): NSXm avec protection défaut terre , directe in 300 mm gaine à fixation murale 7 module(s): NSXm avec protection défaut terre , bloc de connexion in 300 mm gaine au sol 7 module(s): NSXm avec protection défaut terre , bloc de connexion in 300 mm gaine à fixation murale
Pas de 9 mm	20
Quantité du lot	Jeu de 1
Hauteur	58 mm
Largeur	217 mm
Profondeur	97 mm
Poids du produit	0,18 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

## Environnement

Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,7 cm
Longueur de l'emballage 1	21,6 cm
Poids de l'emballage 1	242,0 g
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	23,2 cm
Longueur de l'emballage 2	30,4 cm
Poids de l'emballage 2	2,576 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	130
Hauteur de l'emballage 3	28,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	44,5 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------