



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Platine de montage
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret
Description d'installation	Coffret posé au sol - largeur 850 mm Boîtier au sol + conduit - largeur 600 + 300 mm Boîtier à fixation murale + conduit - largeur 600 + 300 mm
Produit installé	Easypact: fixe CVS400 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation Easypact: fixe CVS630 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation Easypact: fixe EZC400 - contrôle : touche à bascule - horizontale installation Easypact: fixe EZC630 - contrôle : touche à bascule - horizontale installation Compact: fixe INS320...400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe INV320...400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe NSX400 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation Compact: fixe NSX630 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation
Description des pôles	1 3P: fixe CVS400 horizontale installation 1 4P: fixe CVS400 horizontale installation 1 3P: fixe CVS630 horizontale installation 1 4P: fixe CVS630 horizontale installation 1 3P: fixe EZC400 horizontale installation 1 4P: fixe EZC400 horizontale installation 1 3P: fixe EZC630 horizontale installation 1 4P: fixe EZC630 horizontale installation 1 3P: fixe INS320...400 horizontale installation 1 4P: fixe INS320...400 horizontale installation 1 3P: fixe INS500...630 horizontale installation 1 4P: fixe INS500...630 horizontale installation 1 3P: fixe INV320...400 horizontale installation 1 4P: fixe INV320...400 horizontale installation 1 3P: fixe INV500...630 horizontale installation 1 4P: fixe INV500...630 horizontale installation 1 3P: fixe NSX400 horizontale installation 1 4P: fixe NSX400 horizontale installation 1 3P: fixe NSX630 horizontale installation 1 4P: fixe NSX630 horizontale installation
Condition d'utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (2 horizontale)

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.



Nombre de modules verticaux (50 mm)	9 module(s): CVS400 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit haut
	9 module(s): CVS400 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit haut
	6 module(s): CVS400 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit bas
	6 module(s): CVS400 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit bas
	9 module(s): CVS400 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 850 mm coffret posé au sol haut
	6 module(s): CVS400 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 850 mm coffret posé au sol bas
	9 module(s): CVS630 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit haut
	9 module(s): CVS630 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit haut
	6 module(s): CVS630 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit bas
	6 module(s): CVS630 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit bas
	9 module(s): CVS630 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 850 mm coffret posé au sol haut
	6 module(s): CVS630 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 850 mm coffret posé au sol bas
	9 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit haut
	9 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit haut
	6 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit bas
	6 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit bas
	9 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit haut
	9 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit haut
	6 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit bas
	6 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit bas
	9 module(s): INS320...400, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit haut
	9 module(s): INS320...400, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit haut
	6 module(s): INS320...400, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit bas
	6 module(s): INS320...400, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit bas
	9 module(s): INS320...400, direct avec cache-borne long in 850 mm coffret posé au sol haut
	6 module(s): INS320...400, direct avec cache-borne long in 850 mm coffret posé au sol bas
	9 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit haut
	9 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit haut
	6 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier au sol + conduit bas
	6 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long in 600 + 300 mm boîtier à fixation murale + conduit bas
	9 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long in 850 mm coffret posé au sol haut
	6 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long in 850 mm coffret posé au sol bas
	9 module(s): INV320...400, direct avec cache-borne

Normes	EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Entrée de câble	Plaques découpées 0,38 mm toit 217 mm Plaques découpées 0,32 mm partie inférieure ouverte 67 mm
Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	600 mm
Hauteur	250 mm

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	29,4 cm
Longueur de l'emballage 1	47,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,231 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	18,764 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------