


Fiche produit

Caractéristiques

LVS03253

PrismaSeT Active PLAST.NSX250 V.FIXE/ ROT.L250





Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Plaque avant
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) conduit
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation</p>
Description des pôles	<p>1 4P: platine de montage support: NSX100...160 verticale installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NSX250 verticale installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: CVS100...160 verticale installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: CVS100...160 verticale installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: CVS250 verticale installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: CVS250 verticale installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NSX100...160 verticale installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NSX250 verticale installation</p>
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine au sol - largeur 300 mm Gaine à fixation murale - largeur 300 mm Gaine armoire - largeur 400 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 300 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	450 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	0,96 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	46,0 cm
Poids de l'emballage 1	974,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	28,0 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Poids de l'emballage 2	10,001 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	71,5 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------