



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Plaque avant
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) coffret
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Compact: fixe NSX100...250 et ampèremètre sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation Enerlin'X: fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - verticale installation
Description des pôles	1 3P: platine de montage support: CVS100...160 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: CVS100...160 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: CVS250 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: CVS250 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: NSX100...160 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: NSX100...160 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: NSX250 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: NSX250 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: NSX100...250 et ampèremètre horizontale installation 1 4P: platine de montage support: NSX100...250 et ampèremètre horizontale installation

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Coffret Pack - largeur 600 mm Boîtier au sol + conduit - largeur 600 + 300 mm Boîtier à fixation murale + conduit - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Finition de surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	200 mm
Poids du produit	0,8 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	802,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,304 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	102,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	310,0 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------