



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Rail
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P)
Type de rail	Modulaire

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Produit installé	<p>Acti 9: fixe C120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule TeSys: fixe GV2LE TeSys: fixe GV2ME TeSys: fixe GV2RTn Acti 9: fixe iC120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Acti 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe NG125 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Multi 9: fixe NG125 NA - contrôle : touche à bascule Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fixe C120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Acti 9: fixe iC120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Multi 9: fixe NG125 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Acti 9: fixe 1/2 ou 1 &amp;nbsp; lampe de module - horizontale installation Compact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Acti 9: fixe appareil modulaire &lt;= 40 A Multi 9: fixe appareil modulaire &lt;= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: dispositif de mesure Multi 9: dispositif de mesure Vigirex: RH197M</p>
Description des pôles	<p>1 3P: fixe C120 1 4P: fixe C120 9 3P: fixe GV2LE 9 3P: fixe GV2ME 9 3P: fixe GV2RTn 1 3P: fixe iC120 1 4P: fixe iC120 1 3P: fixe INS100 verticale installation 1 4P: fixe INS100 verticale installation 1 3P: fixe INS160 verticale installation 1 4P: fixe INS160 verticale installation 1 3P: fixe INS40 verticale installation 1 4P: fixe INS40 verticale installation 1 3P: fixe INS63 verticale installation 1 4P: fixe INS63 verticale installation 1 3P: fixe NG125 1 4P: fixe NG125 1 3P: fixe NG125 NA 1 4P: fixe NG125 NA 1 3P: fixe INS125 verticale installation 1 4P: fixe INS125 verticale installation</p>

## Complémentaires

Description d'installation	Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Hauteur nominale du boîtier	2000 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	2 module(s): 1/2 ou 1 lampe de module, directe in 650 mm armoire 5 module(s): C120 sans protection défaut terre , directe in 650 mm armoire 3 module(s): GV2LE, directe in 650 mm armoire 3 module(s): GV2ME, directe in 650 mm armoire 3 module(s): GV2RTn, directe in 650 mm armoire 5 module(s): iC120 sans protection défaut terre , directe in 650 mm armoire 4 module(s): IM10 in 650 mm armoire 4 module(s): IM10H in 650 mm armoire 4 module(s): IM20 in 650 mm armoire 4 module(s): IM20H in 650 mm armoire 3 module(s): IM9 in 650 mm armoire 3 module(s): IM9-OL in 650 mm armoire 4 module(s): INS100, directe in 650 mm armoire 5 module(s): INS100, directe in 650 mm armoire 4 module(s): INS125, directe in 650 mm armoire 5 module(s): INS125, directe in 650 mm armoire 4 module(s): INS160, directe in 650 mm armoire 5 module(s): INS160, directe in 650 mm armoire 4 module(s): INS40, directe in 650 mm armoire 4 module(s): INS63, directe in 650 mm armoire 3 module(s): dispositif de mesure in 650 mm armoire 3 module(s): appareil modulaire <= 40 A, directe in 650 mm armoire 8 module(s): appareil modulaire <= 40 A, directe in 650 mm armoire 4 module(s): appareil modulaire, directe in 650 mm armoire 5 module(s): NG125 sans protection défaut terre , directe in 650 mm armoire 5 module(s): NG125 NA, directe in 650 mm armoire 3 module(s): RH10 in 650 mm armoire 3 module(s): RH197M in 650 mm armoire 3 module(s): RH21 in 650 mm armoire 3 module(s): RH99 in 650 mm armoire 5 module(s): C120 avec protection défaut terre , directe in 650 mm armoire 5 module(s): iC120 avec protection défaut terre , directe in 650 mm armoire 5 module(s): NG125 avec protection défaut terre , directe in 650 mm armoire
Pas de 9 mm	48
Quantité du lot	Jeu de 1
Hauteur	43 mm
Largeur	592 mm
Profondeur	126 mm
Poids du produit	0,5 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

## Environnement

Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,300 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	60,000 cm
Poids de l'emballage 1	503,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	14,800 cm
Largeur de l'emballage 2	27,600 cm
Longueur de l'emballage 2	62,700 cm
Poids de l'emballage 2	6,286 kg
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	67,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	124,800 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------