

Fiche produit Caractéristiques

LVS04034 PrismaSeT Active POLYBLOC 250A 4P



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Bloc de distribution
Nom du produit	Linergy DP
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret PrismaSeT (Prisma PH) coffret PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) coffret
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Bandeaux d'alimentation
Degré de protection IP	IPxx B

Complémentaires

Support de montage	Platine de montage Rail DIN
Produit installé	<p>Easypact: fixe CVS100...250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée latérale - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée latérale - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 et ampèremètre sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p>
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V c.a.
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V c.a.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	8,5 kA pour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
I ² t à l'enclenchement	72250000 A ² .s

Mode de raccordement	Alimentation: raccordement direct 120 mm ² Distribution: bornier à ressort (phase) , 6 4...10 mm ² (souple) Distribution: bornier à ressort (phase) , 3 6...16 mm ² (souple) Distribution: bornier à ressort (phase) , 6 4...10 mm ² (rigide) Distribution: bornier à ressort (phase) , 3 6...16 mm ² (rigide)
Hauteur	140 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	64 mm
Poids du produit	0,96 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Niveau de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue au fil incandescent	960 °C conforme à IEC 60695-2-11
Normes	IEC 60947-7-1 EN 61439-1, coffret intérieur EN 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA
Température de fonctionnement	-25...55 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	14,500 cm
Longueur de l'emballage 1	15,500 cm
Poids de l'emballage 1	946,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,500 cm
Largeur de l'emballage 2	29,000 cm
Longueur de l'emballage 2	33,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,480 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	93,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	201,000 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
