



### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Bloc d'alimentation
Nom du produit	Linergy BW
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret Linergy (Linergy BW) jeu de barres
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Bandeaux d'alimentation
Équipement fourni	Avec connexion
Normes	EN 61439-1, coffret intérieur EN 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

## Complémentaires

Connexion armoire-appareil	Linergy BW jeu de barres
Description des pôles	4P
Description d'installation	<p>Armoire - largeur 650 mm</p> <p>Coffret posé au sol - largeur 600 mm</p> <p>Coffret mural - largeur 600 mm</p> <p>Coffret posé au sol - largeur 850 mm</p> <p>Coffret Pack - largeur 600 mm</p> <p>Boîtier au sol + conduit - largeur 600 + 300 mm</p> <p>Boîtier à fixation murale + conduit - largeur 600 + 300 mm</p>
Produit installé	<p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 et ampèremètre sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée latérale verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée latérale verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p>
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Poids du produit	1,18 kg





## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,5 cm
Largeur de l'emballage 1	14,7 cm
Longueur de l'emballage 1	17,8 cm
Poids de l'emballage 1	1,181 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	150
Hauteur de l'emballage 2	66,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	188,0 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------