



### Principales

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gamme                           | Lineryg  |
| Gamme de produits               | Lineryg  |
| Type de produit ou de composant | Jeu de barres  |
| Nom du produit                  | Lineryg BW   |
| Compatibilité de gamme          | PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret |
| Degré de protection IP          | IPxx B   |
| Description du jeu de barre     | Barre isolée   |
| Quantité du lot                 | Jeu de 1   |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Description des pôles                            | 4P   |
| Direction d'installation                         | Verticale, position de fonctionnement: arrière   |
| Description d'installation                       | Armoire - largeur 650 mm<br>Coffret posé au sol - largeur 600 mm<br>Coffret mural - largeur 600 mm |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 750 V c.a.   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 8 kV   |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 250 A  |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 13 kA (1 s)  |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 30 kA  |
| I <sup>2</sup> t à l'enclenchement               | 169000 kA <sup>2</sup> .s  |
| Courant admissible                               | 250 A  |
| Longueur   | 1400 mm  |
| Hauteur  | 85 mm  |
| Profondeur                                       | 45 mm  |
| Poids du produit                                 | 6,6 kg   |
| Type de connexion avec le jeu de barre           | Trou fileté M6   |
| Pas de raccordement                              | Connexion tous les 25 mm   |

### Environnement

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Normes                    | EN 61439-2<br>EN 61439-1   |
| Certifications du produit | ASTA   |
| Robustesse mécanique      | Tests sismiques renforcement de structure - 2.5G conforme à IEC 60068-2-57 |

### Unités de conditionnement

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 153,0 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 6,6 kg   |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 2             | PAL      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 27       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 29,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 120,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 220,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 201,0 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|