

Fiche produit

Caractéristiques

LVS04163

PrismaSeT Active 4 BARRES TARAUDEES 400A L1000



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Jeu de 4

Complémentaires

Direction d'installation	Verticale, position de fonctionnement: arrière
Description d'installation	Armoire - largeur 650 mm Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Gaine au sol - largeur 300 mm Gaine à fixation murale - largeur 300 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	20 kA (1 s) pour 3 supports
[Ipk] courant assigné de crête admissible	55 kA
Section du jeu de barre	32 x 5 mm
Longueur	1000 mm
Largeur	32 mm
Profondeur	5 mm
Poids du produit	5,7 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barre	Trou fileté M6
Pas de raccordement	Connexion tous les 25 mm

Environnement

Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,6 cm
Largeur de l'emballage 1	13,2 cm
Longueur de l'emballage 1	109,3 cm
Poids de l'emballage 1	5,57 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	32,0 cm

Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	345,0 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------