

# LVS08215

## PrismaSeT Active ARMOIRE EXTENSION L600 36M PRISMA G IP30



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                    | PrismaSeT  |
| Gamme de produits                        | PrismaSeT G  |
| Type de produit ou de composant          | Extension de boîtier   |
| Application de l'appareil                | Distribution électrique à basse tension  |
| Type de boîtier                          | Boîtier fonctionnel livrée sous forme de kit<br>Armoire métallique<br>Armoire intérieure |
| Description du coffret/<br>armoire       | Coffret posé au sol - largeur 600 mm   |
| Composition du kit                       | Montants<br>Plaque arrière<br>Plaque supérieure<br>Plaque inférieure<br>socle            |
| Information complémentaire               | Peut être combiné côté par côté  |
| Type de plaque frontale                  | Sans à commander séparément  |
| Nombre de modules<br>verticaux (50 mm)   | 36   |
| Nombre de modules de<br>18 mm par rangée | 24   |
| Normes                                   | EN 61439-1<br>EN 61439-2<br>IEC 62208  |
| Certifications du produit                | ASTA<br>EAC  |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 1000 V sur JdB principaux arrière conforme à EN 61439-2        |
| Fréquence du réseau                              | 50/60 Hz   |
| [In] courant assigné d'emploi                    | 630 A à 40 °C conforme à EN 61439-2                            |
| Courant de court-circuit                         | 50 kA  |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA 1 s conforme à EN 61439-1                                |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 53 kA conforme à EN 61439-1                                    |
| Classe d'isolation électrique                    | Classe I   |
| Matière  | Feuille d'acier traité   |
| Traitement de protection                         | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de surface                              | Texturé<br>Mat   |
| Couleur  | Blanc (RAL 9003)   |
| Largeur  | 595 mm   |
| Hauteur  | Avec plinthe: 2030 mm  |
| Profondeur                                       | 205 mm   |
| Quantité du lot                                  | Jeu de 1   |

## Environnement

|                        |   |
|------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP30 avec plastron<br>IP40 avec porte<br>IP41 avec porte et auvent<br>IP43 avec porte, auvent et joint IP43 |
| Degré de protection IK | IK07 avec plastron<br>IK08 avec porte transparente<br>IK10 avec porte pleine                                |
| Robustesse mécanique   | Tests sismiques - 2.5G conforme à IEC 60068-2-57  |

## Unités de conditionnement

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 10,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 66,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 189,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 29,5 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAL      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 97,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 132,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 202,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 256,0 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Sans PVC                            | Oui  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|