

Fiche produit

Caractéristiques

OVA44016

Exiway Light - LED - version standard - IP42

-110 lumen - multi-autonomie



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Light
Type de produit ou de composant	Éclairage de secours
Application de l'appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Standard
Operational mode	Permanent Non permanent
Nombre de batteries	1 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Source lumineuse	9 DEL integral 0,3 W
Distance de visibilité	20 m
Couleur de la source lumineuse	Neutre
Type de couvercle	Logement complet
Information additionnelle de l'appareillage	Branchement 2 fils

Complémentaires

Type de commande	1 bouton poussoir
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	11,5 VA non permanent 11,1 VA permanent
Puissance de consommation en W	0,4 W non permanent 0,8 W permanent
Classe d'isolation électrique	Classe II
Durée de vie des LED	100000 H
Fonction disponible	Sélection entre sortie maintenue et non maintenue
Test de fonctionnement	Manuelle
Autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 110 lm for 1 h Condition d'urgence: 90 lm for 1.5 h Condition d'urgence: 70 lm for 2 h Condition d'urgence: 50 lm for 3 h Mode maintenu: 70 lm
Signalisation locale	DEL
Fonction de signalisation	État de la batterie
Montage de l'appareil	Surface paroi Surface plafond
Matière	PC (polycarbonate) auto-extinguible
Hauteur	112 mm
Profondeur	32 mm
Largeur	229 mm
Poids du produit	0,34 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP42
Degré de protection IK	IK09
Certifications du produit	CE ENEC
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,7 cm
Largeur de l'emballage 1	4,3 cm
Longueur de l'emballage 1	23,2 cm
Poids de l'emballage 1	380,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,281 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------